



防滴ボックスブレーカ

●漏電遮断器組込

●樹脂製ボックス

|               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容            | 組込漏電遮断器 <b>OC付</b><br>屋外兼用、コンセント付                                                                                       | 組込漏電遮断器 <b>OCなし</b><br>屋外兼用、コンセント付<br>分岐：安全ブレーカ×2                                                                       |
| 型式            | <b>GB-P</b>                                                                                                             | <b>GT-PK</b>                                                                                                            |
| ご注文品番         | P2015                                                                                                                   | GTPK3015                                                                                                                |
| メーカー希望小売価格(円) | 8,960                                                                                                                   | 11,600                                                                                                                  |
| 外観及び外形寸法(mm)  | プラスチック製<br><br>A 290<br>B 145<br>C 130 | プラスチック製<br><br>A 330<br>B 184<br>C 130 |
| 内装漏電遮断器       | 型式                                                                                                                      | GB-2EA                                                                                                                  |
|               | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)                                                                                                   | 2P・2E・30AF                                                                                                              |
|               | 定格 電圧                                                                                                                   | 100-100/200-200V                                                                                                        |
|               | 電流                                                                                                                      | 20A                                                                                                                     |
|               | 感度電流                                                                                                                    | 15mA                                                                                                                    |
|               | 動作時間                                                                                                                    | 0.1秒以内                                                                                                                  |
|               | 遮断容量 100V                                                                                                               | 1.5kA                                                                                                                   |
|               | 200V                                                                                                                    | 1.0kA                                                                                                                   |
|               | 短時間電流                                                                                                                   | —                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                         | 2.5kA                                                                                                                   |
| 分岐            |                                                                                                                         | 安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2                                                                                           |
| 電源側差込プラグ      | 電源100Vに接続してください                                                                                                         | 電源100Vに接続してください                                                                                                         |
| 負荷側コンセント      | 接地ダブルコンセントE付<br>2ケ口(総容量15A)×1                                                                                           | 接地ダブルコンセントE付<br>2ケ口(総容量15A)×2                                                                                           |
| キャブタイヤケーブル    | —                                                                                                                       | —                                                                                                                       |
| 色             | ダークグレー                                                                                                                  | ダークグレー                                                                                                                  |
| 重量(kg)        | 0.8                                                                                                                     | 1.3                                                                                                                     |
| 一梱入数          | 8                                                                                                                       | 8                                                                                                                       |

■単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮設工事現場などにご使用いただけます。

■コンセントは、接地ダブルコンセントE付。

