

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器 付属機器取付スペース付 タテ 30コ 180mm×90mm

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号
3P OC付 30A 30mA高速形	6+2	○	VLG3306-2P	VLG33062P3	20,300		
	8+0	○	VLG3308P	VLG3308P3	21,700		
						314×568×77 盤定格30A	
	8+2	○	VLG3308-2P	VLG33082P3	24,000		
	10+0	○	VLG3310P	VLG3310P3	25,400		
						314×627×77 盤定格30A	
	10+2	○	VLG3310-2P	VLG33102P3	27,700		
	12+0	○	VLG3312P	VLG3312P3	29,100		
3P OC付 40A 30mA高速形	6+2	○	VLG3406-2P	VLG34062P3	30,200		
	8+0	○	VLG3408P	VLG3408P3	31,600		
						314×568×77 盤定格60A	
	8+2	○	VLG3408-2P	VLG34082P3	33,500		
	10+0	○	VLG3410P	VLG3410P3	34,900		
						314×627×77 盤定格60A	
	10+2	○	VLG3410-2P	VLG34102P3	37,200		
	12+0	○	VLG3412P	VLG3412P3	38,600		
						314×661×77 盤定格60A	
	14+2	○	VLG3414-2P	VLG34142P3	44,800		
	16+0	○	VLG3416P	VLG3416P3	46,200		
						334×729×77 盤定格60A	
	14+6	○	VLG3414-6P	VLG34146P3	49,200		
	16+4	○	VLG3416-4P	VLG34164P3	50,600		
	18+2	○	VLG3418-2P	VLG34182P3	52,000		
	20+0	○	VLG3420P	VLG3420P3	53,400		

■外形寸法図 P.360～ ■図番 43～47

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6～10	12～18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク