

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号
3P OC付 40A 30mA高速形	12+4	○	VG3412-4	VG341243	31,100		
	14+2	○	VG3414-2	VG341423	32,500		
	16+0	○	VG3416	VG34163	33,900		
	16+2	○	VG3416-2	VG341623	34,500		
	18+0	○	VG3418	VG34183	35,900		
	18+2	○	VG3418-2	VG341823	36,800		
	20+0	○	VG3420	VG34203	38,200		
3P OC付 50A 30mA高速形	4+2	○	VG3504-2	VG350423	18,000		
	6+0	○	VG3506	VG35063	19,400		
	6+2	○	VG3506-2	VG350623	21,000		
	8+0	○	VG3508	VG35083	22,400		
	8+2	○	VG3508-2	VG350823	23,800		
	10+0	○	VG3510	VG35103	25,200		
	8+4	○	VG3508-4	VG350843	25,100		
	10+2	○	VG3510-2	VG351023	26,500		
	12+0	○	VG3512	VG35123	27,900		
	12+2	○	VG3512-2	VG351223	30,000		
	14+0	○	VG3514	VG35143	31,400		
	12+4	○	VG3512-4	VG351243	31,100		
	14+2	○	VG3514-2	VG351423	32,500		
	16+0	○	VG3516	VG35163	33,900		

次ページへ

■外形寸法図 P.360～ ■図番 48～55

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6