

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹:単3中性線欠相保護付配線用遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号
3P 50A (60A)	14+2	●	VB3514-2	VB35142	29,200		
	16+0	●	VB3516	VB3516	30,600		
	16+2	●	VB3516-2	VB35162	31,200		
	18+0	●	VB3518	VB3518	32,600		
	18+2	●	VB3518-2	VB35182	33,500		
	20+0	●	VB3520	VB3520	34,900		
3P 75A	12+2	●	VB3712-2	VB37122	35,000		
	14+0	●	VB3714	VB3714	36,400		
	14+2	●	VB3714-2	VB37142	37,500		
	16+0	●	VB3716	VB3716	38,900		
	16+2	●	VB3716-2	VB37162	39,500		
	18+0	●	VB3718	VB3718	40,900		
	18+2	●	VB3718-2	VB37182	41,500		
	20+0	●	VB3720	VB3720	42,900		
	20+2	●	VB3720-2	VB37202	43,500		
	22+0	●	VB3722	VB3722	44,900		
	22+2	●	VB3722-2	VB37222	47,300		
	24+0	●	VB3724	VB3724	48,700		

次ページへ

■外形寸法図 P.360～ ■図番 52～57

■内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取付ることが規定されています。
漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

■主幹:40Aも組込可能です。別途お問合わせください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6