






全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番		メーカー希望 小売価格(円)	姿図	回路図	
							外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	□寸法図番号	
なし	4+0	○	K304	K304S	露出	6,340			
				K304F	埋込				
									199×204×54 盤定格30A 78
	4+2	○	K304-2	K3042S	露出	7,060			
				K3042F	埋込				
	5+1	○	K305-1	K3051S	露出	7,940			
				K3051F	埋込				
	6+0	○	K306	K306S	露出	8,800			
				K306F	埋込				
									199×289×54 盤定格30A 79

■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)



分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

■200V切替可能回路数(両端より)

総実装回路数	4	6
200V切替可能回路数	2	4又は2


■外形寸法図 P.371～ ■図番 78～79

単2 主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図
					埋込			□寸法図番号
2P OC付 30A 30mA高速形	2+0	○	KG2302	KG2302S3	露出	9,700		
				KG2302F3	埋込			
							199×204×54 盤定格30A  80	

■外形寸法図 P.371～ ■図番 80

単2 主幹：漏電遮断器 ●埋込形：パネルはプラスチック製(色：マンセル10Y8.5/1)です。

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号	
					埋込				
2P OC付 30A 30mA高速形	3+1	○	KG2303-1	KG23031S33	露出	11,450			
				KG23031F33	埋込				
	4+0	○	KG2304	KG2304S33	露出	12,350			
				KG2304F33	埋込				
199×289×54 盤定格30A 									

■外形寸法図 P.371～ ■図番 75