

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	レベル表示付き(PC-3) レベル表示なし(PC-2)	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	ALG3410APC3	PC-3	露出	85,900	314×500×110 盤定格60A 
			ALG3410APC2	PC-2	埋込	92,600	
	14+0	●	ALG3414APC3	PC-3	露出	74,600	314×568×110 盤定格60A 
					埋込	81,300	
			ALG3414APC2	PC-2	露出	93,400	
					埋込	100,300	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	ALG3510APC3	PC-3	露出	85,900	314×500×110 盤定格60A 
			ALG3510APC2	PC-2	埋込	92,600	
	14+0	●	ALG3514APC3	PC-3	露出	74,600	314×568×110 盤定格60A 
					埋込	81,300	
			ALG3514APC2	PC-2	露出	93,400	
					埋込	100,300	
	18+0	●	ALG3518APC3	PC-3	露出	82,100	314×661×110 盤定格60A 
					埋込	89,000	
			ALG3518APC2	PC-2	露出	98,400	
					埋込	105,400	
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	●	ALG3618APC3	PC-3	露出	87,100	314×661×110 盤定格60A 
					埋込	94,100	
			ALG3618APC2	PC-2	露出	98,400	
					埋込	105,400	

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	レベル表示付き(PC-3) レベル表示なし(PC-2)	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	AG3410APC3	PC-3	露出	82,400	314×432×95 盤定格60A 
			AG3410APC2	PC-2	埋込	88,900	
	14+0	●	AG3414APC3	PC-3	露出	71,100	314×500×95 盤定格60A 
					埋込	77,600	
			AG3414APC2	PC-2	露出	88,200	
					埋込	94,900	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	AG3510APC3	PC-3	露出	76,900	314×500×95 盤定格60A 
			AG3510APC2	PC-2	埋込	83,600	
	14+0	●	AG3514APC3	PC-3	露出	82,400	314×432×95 盤定格60A
					埋込	88,900	
			AG3514APC2	PC-2	露出	71,100	
					埋込	77,600	
	18+0	●	AG3518APC3	PC-3	露出	88,200	314×500×95 盤定格60A
					埋込	94,900	
			AG3518APC2	PC-2	露出	76,900	
					埋込	83,600	
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	●	AG3618APC3	PC-3	露出	92,900	314×568×95 盤定格60A
					埋込	99,600	
			AG3618APC2	PC-2	露出	81,600	
					埋込	88,300	

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

 住宅用分電盤規格適合品認定マーク