

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	PW-1A(内部スピーカ)	露出	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
				PW-2A(外部スピーカ)	埋込		
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	ALG3410APW1	PW-1A	露出	62,600	314×500×110 盤定格60A 
			ALG3410APW2	PW-2A	埋込	69,300	
					露出	65,400	
	14+0	●	ALG3414APW1	PW-1A	露出	70,100	314×568×110 盤定格60A 
			ALG3414APW2	PW-2A	埋込	77,000	
					露出	72,900	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	ALG3510APW1	PW-1A	露出	62,600	314×500×110 盤定格60A 
			ALG3510APW2	PW-2A	埋込	69,300	
					露出	65,400	
	14+0	●	ALG3514APW1	PW-1A	露出	70,100	314×568×110 盤定格60A 
			ALG3514APW2	PW-2A	埋込	77,000	
					露出	72,900	
	18+0	●	ALG3518APW1	PW-1A	露出	75,100	314×661×110 盤定格60A 
			ALG3518APW2	PW-2A	埋込	82,100	
					露出	77,900	
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	●	ALG3618APW1	PW-1A	露出	75,100	314×661×110 盤定格60A 
			ALG3618APW2	PW-2A	埋込	82,100	
					露出	77,900	

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	PW-1A(内部スピーカ)	露出	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
				PW-2A(外部スピーカ)	埋込		
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	AG3410APW1	PW-1A	露出	59,100	314×432×95 盤定格60A 
			AG3410APW2	PW-2A	埋込	65,600	
					露出	61,900	
	14+0	●	AG3414APW1	PW-1A	露出	64,900	314×500×95 盤定格60A 
			AG3414APW2	PW-2A	埋込	71,600	
					露出	67,700	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	AG3510APW1	PW-1A	露出	59,100	314×432×95 盤定格60A 
			AG3510APW2	PW-2A	埋込	65,600	
					露出	61,900	
	14+0	●	AG3514APW1	PW-1A	露出	64,900	314×500×95 盤定格60A 
			AG3514APW2	PW-2A	埋込	71,600	
					露出	67,700	
	18+0	●	AG3518APW1	PW-1A	露出	69,600	314×568×95 盤定格60A 
			AG3518APW2	PW-2A	埋込	76,300	
					露出	72,400	
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	●	AG3618APW1	PW-1A	露出	69,600	314×568×95 盤定格60A 
			AG3618APW2	PW-2A	埋込	76,300	
					露出	72,400	

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

● 住宅用分電盤規格適合品認定マーク