

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	ALG3410ALA	露出	40,700	314×500×110
				埋込	47,400	盤定格60A
3P OC付 50A 30mA高速形	12+0	●	ALG3512ALA	露出	44,500	314×534×110
				埋込	51,200	盤定格60A
	14+0	●	ALG3514ALA	露出	48,200	314×568×110
				埋込	55,100	盤定格60A
	16+0	●	ALG3516ALA	露出	50,700	314×627×110
				埋込	57,600	盤定格60A
3P OC付 60A 30mA高速形	22+0	●	ALG3622ALA	露出	53,200	314×661×110
				埋込	60,200	盤定格60A
3P OC付 75A 30mA高速形	22+0	●	ALG3722ALA	露出	60,200	334×729×110
				埋込	68,200	盤定格60A
					66,200	334×729×110
					74,200	盤定格75A

■上記価格には、アース端子(4P)を含みます。

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出	A-31300V A-31300V	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法
				埋込			(タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	AG3410ALA	露出		37,200	314×432×95
				埋込		43,700	盤定格60A 
3P OC付 50A 30mA高速形	14+0	●	AG3514ALA	露出		43,000	314×500×95
				埋込		49,700	盤定格60A 
	16+0	●	AG3516ALA	露出		45,700	314×534×95
				埋込		52,400	盤定格60A 
	18+0	●	AG3518ALA	露出		47,700	314×568×95
				埋込		54,400	盤定格60A 
3P OC付 60A 30mA高速形	22+0	●	AG3622ALA	露出		53,500	314×661×95
				埋込		60,500	盤定格60A 
	26+0	●	AG3626ALA	露出		61,000	334×729×95
				埋込		69,000	盤定格60A 
3P OC付 75A 30mA高速形	22+0	●	AG3722ALA	露出		59,500	314×661×95
				埋込		66,500	盤定格100A 
	26+0	●	AG3726ALA	露出		67,500	334×729×95
				埋込		75,500	盤定格100A 

■上記価格には、アース端子(4P)を含みます。



■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク