

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	8+0	●	ALG3408PAEL	露出	40,700	314×568×110
				埋込	47,600	盤定格60A
	12+0	●	ALG3412PAEL	露出	47,700	314×661×110
				埋込	54,700	盤定格60A
	16+0	●	ALG3416PAEL	露出	55,700	334×729×110
				埋込	63,700	盤定格60A
3P OC付 50A 30mA高速形	8+0	●	ALG3508PAEL	露出	40,700	314×568×110
				埋込	47,600	盤定格60A
	12+0	●	ALG3512PAEL	露出	47,700	314×661×110
				埋込	54,700	盤定格60A
	16+0	●	ALG3516PAEL	露出	55,700	334×729×110
				埋込	63,700	盤定格60A
	20+0	●	ALG3520PAEL	露出	63,700	314×797×110
				埋込	72,700	盤定格60A
3P OC付 60A 30mA高速形	12+0	●	ALG3612PAEL	露出	47,700	314×661×110
				埋込	54,700	盤定格60A
	16+0	●	ALG3616PAEL	露出	55,700	334×729×110
				埋込	63,700	盤定格60A
	20+0	●	ALG3620PAEL	露出	63,700	334×797×110
				埋込	72,700	盤定格60A
3P OC付 75A 30mA高速形	20+0	●	ALG3720PAEL	露出	69,700	334×797×110
				埋込	78,700	盤定格75A

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	8+0	●	AG3408PAEL	露出	33,600	314×500×95
				埋込	40,300	盤定格60A
	12+0	●	AG3412PAEL	露出	40,200	314×568×95
				埋込	47,100	盤定格60A
3P OC付 50A 30mA高速形	8+0	●	AG3508PAEL	露出	33,600	314×500×95
				埋込	40,300	盤定格60A
	12+0	●	AG3512PAEL	露出	40,200	314×568×95
				埋込	47,100	盤定格60A
	16+0	●	AG3516PAEL	露出	46,700	314×661×95
				埋込	53,700	盤定格60A
	20+0	●	AG3520PAEL	露出	54,700	334×729×95
				埋込	62,700	盤定格60A
3P OC付 60A 30mA高速形	12+0	●	AG3612PAEL	露出	40,200	314×568×95
				埋込	47,100	盤定格60A
	16+0	●	AG3616PAEL	露出	46,700	314×661×95
				埋込	53,700	盤定格60A
	20+0	●	AG3620PAEL	露出	54,700	334×729×95
				埋込	62,700	盤定格60A
3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	AG3716PAEL	露出	52,700	314×661×95
				埋込	59,700	盤定格100A
	20+0	●	AG3720PAEL	露出	60,700	334×729×95
				埋込	68,700	盤定格100A
	24+0	●	AG3724PAEL	露出	68,700	334×797×95
				埋込	77,700	盤定格100A
3P OC付 100A 30mA高速形	24+0	●	AG31024PAEL	露出	79,700	334×797×95
				埋込	88,700	盤定格100A

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク