

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	連系	太陽 光側	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×ワカサ)mm
GBU-63KA 3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	VLG3510PTS2	単2	50A	46,200	314×627×77
			VLG3510PTS3	単3		43,500	盤定格60A
	12+0	●	VLG3512PTS2	単2		49,900	314×661×77
			VLG3512PTS3	単3		47,200	盤定格60A
	16+0	●	VLG3516PTS2	単2		57,500	314×729×77
			VLG3516PTS3	単3		54,800	盤定格60A
GBU-63KA 3P OC付 60A 30mA高速形	10+0	●	VLG3610PTS2	単2		46,200	314×627×77
			VLG3610PTS3	単3		43,500	盤定格60A
	12+0	●	VLG3612PTS2	単2		49,900	314×661×77
			VLG3612PTS3	単3		47,200	盤定格60A
	16+0	●	VLG3616PTS2	単2		57,500	314×729×77
			VLG3616PTS3	単3		54,800	盤定格60A
	20+0	●	VLG3620PTS2	単2		64,700	334×797×77
			VLG3620PTS3	単3		62,000	盤定格60A
GBU-103KA 3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	VLG3716PTS2	単2		68,700	314×729×77
			VLG3716PTS3	単3		66,000	盤定格75A
	20+0	●	VLG3720PTS2	単2		75,900	334×797×77
			VLG3720PTS3	単3		73,200	盤定格75A

■単2連系の場合、太陽光側には中性線欠相保護付配線用遮断器を使用しています。(BU-53・1KAS)

■単3連系の場合は、配線用遮断器を使用しています。(B-53KA)

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	連系	太陽 光側	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×ワカサ)mm
GBU-53KA 3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	VG3510PTS2	単2	50A	39,500	314×534×77
			VG3510PTS3	単3		36,800	盤定格60A
	12+0	●	VG3512PTS2	単2		42,700	314×568×77
			VG3512PTS3	単3		40,000	盤定格60A
	16+0	●	VG3516PTS2	単2		49,200	314×661×77
			VG3516PTS3	単3		46,500	盤定格60A
GBU-63KA 3P OC付 60A 30mA高速形	10+0	●	VG3610PTS2	単2		39,500	314×534×77
			VG3610PTS3	単3		36,800	盤定格60A
	12+0	●	VG3612PTS2	単2		42,700	314×568×77
			VG3612PTS3	単3		40,000	盤定格60A
	16+0	●	VG3616PTS2	単2		49,200	314×661×77
			VG3616PTS3	単3		46,500	盤定格60A
	20+0	●	VG3620PTS2	単2		56,200	334×729×77
			VG3620PTS3	単3		53,500	盤定格60A
GBU-103KA 3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	VG3716PTS2	単2		60,400	314×661×77
			VG3716PTS3	単3		57,700	盤定格100A
	20+0	●	VG3720PTS2	単2		67,400	334×729×77
			VG3720PTS3	単3		64,700	盤定格100A

■単2連系の場合、太陽光側には中性線欠相保護付配線用遮断器を使用しています。(BU-53・1KAS)

■単3連系の場合は、配線用遮断器を使用しています。(B-53KA)

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク