

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

入線最大容量 38mm²

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	温水器用 ブレーカ	露出・埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	8+0	●	ALG3408PATB3	30A	露出	45,600	314×568×110盤定格60A [㊦]
		●	ALG3408PATB4	40A		48,600	
	10+0	●	ALG3410PATB3	30A		48,600	314×627×110盤定格60A [㊦]
		●	ALG3410PATB4	40A		51,600	
3P OC付 50A 30mA高速形	12+0	●	ALG3512PATB3	30A		52,600	314×661×110盤定格60A [㊦]
		●	ALG3512PATB4	40A		55,600	
	16+0	●	ALG3516PATB3	30A		60,600	334×729×110盤定格60A [㊦]
		●	ALG3516PATB4	40A		63,600	
	20+0	●	ALG3520PATB4	40A		71,600	334×797×110盤定格60A [㊦]
		●	ALG3520PATB4	40A		71,600	
3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	ALG3716PATB3	30A		67,200	334×729×110盤定格75A [㊦]
		●	ALG3716PATB4	40A		70,200	
	20+0	●	ALG3720PATB4	40A		78,200	334×797×110盤定格75A [㊦]

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

入線最大容量 38mm²

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	温水器用 ブレーカ	露出・埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	8+0	●	AG3408PATB3	30A	露出	38,500	314×500×95盤定格60A [㊦]
		●	AG3408PATB4	40A		41,500	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	AG3510PATB3	30A		41,800	314×534×95盤定格60A [㊦]
		●	AG3510PATB4	40A		44,800	
	12+0	●	AG3512PATB3	30A		45,100	314×568×95盤定格60A [㊦]
		●	AG3512PATB4	40A		48,100	
	14+0	●	AG3514PATB3	30A		48,400	314×627×95盤定格60A [㊦]
		●	AG3514PATB4	40A		51,400	
	16+0	●	AG3516PATB3	30A		51,600	314×661×95盤定格60A [㊦]
		●	AG3516PATB4	40A		54,600	
3P OC付 75A 30mA高速形	20+0	●	AG3520PATB4	40A		62,600	334×729×95盤定格60A [㊦]
		●	AG3520PATB4	40A		62,600	
	16+0	●	AG3716PATB3	30A		58,200	314×661×95盤定格75A [㊦]
		●	AG3716PATB4	40A		61,200	
	20+0	●	AG3720PATB4	40A		69,200	334×729×95盤定格75A [㊦]
	24+0	●	AG3724PATB4	40A		77,200	334×797×95盤定格75A [㊦]

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

㊦ 住宅用分電盤規格適合品認定マーク