

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

入線最大容量 38mm²

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	温水器用 ブレーカ	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	8+0	●	VLG3408PTB3	30A	44,300	314×568×77盤定格60A●
		●	VLG3408PTB4	40A	47,300	
	10+0	●	VLG3410PTB3	30A	47,600	314×627×77盤定格60A●
		●	VLG3410PTB4	40A	50,600	
3P OC付 50A 30mA高速形	12+0	●	VLG3512PTB3	30A	51,300	314×661×77盤定格60A●
		●	VLG3512PTB4	40A	54,300	
	16+0	●	VLG3516PTB3	30A	58,900	314×729×77盤定格60A●
		●	VLG3516PTB4	40A	61,900	
	20+0	●	VLG3520PTB4	40A	69,100	334×797×77盤定格60A●
		●	VLG3520PTB4	40A	69,100	
3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	VLG3716PTB3	30A	65,500	334×729×77盤定格75A●
		●	VLG3716PTB4	40A	68,500	
	20+0	●	VLG3720PTB4	40A	75,700	334×797×77盤定格75A●

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

入線最大容量 38mm²

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	温水器用 ブレーカ	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	8+0	●	VG3408PTB3	30A	37,600	314×500×77盤定格60A●
		●	VG3408PTB4	40A	40,600	
	10+0	●	VG3410PTB3	30A	40,900	314×534×77盤定格60A●
		●	VG3410PTB4	40A	43,900	
3P OC付 50A 30mA高速形	12+0	●	VG3512PTB3	30A	44,100	314×568×77盤定格60A●
		●	VG3512PTB4	40A	47,100	
	14+0	●	VG3514PTB3	30A	47,400	314×627×77盤定格60A●
		●	VG3514PTB4	40A	50,400	
	16+0	●	VG3516PTB3	30A	50,600	314×661×77盤定格60A●
		●	VG3516PTB4	40A	53,600	
	20+0	●	VG3520PTB4	40A	60,600	334×729×77盤定格60A●
	24+0	●	VG3524PTB4	40A	68,100	334×797×77盤定格60A●
3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	VG3716PTB3	30A	57,200	314×661×77盤定格75A●
		●	VG3716PTB4	40A	60,200	
	20+0	●	VG3720PTB4	40A	67,200	334×729×77盤定格75A●
	24+0	●	VG3724PTB4	40A	74,700	334×797×77盤定格75A●

■温水器用ブレーカ30Aには安全ブレーカ(B-2EA 30A)、40Aには配線用遮断器(B-53EA 40A)を使用しています。

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6