

標準分電盤

テンパールの標準分電盤 376

器種 378

オプション価格 385

内装遮断器 389

電灯分電盤 390

動力分電盤 513

電灯動力混合分電盤 522

テナント用電灯分電盤 540

〃 動力分電盤 552

〃 電灯動力混合分電盤 554

開閉器盤 557

引込計器盤 565

電灯動力混合引込計器盤 567

接地端子盤 571

資料 572

安全に関するご注意

- 1.選定あるいは施工上で不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
- 2.内線規程などの法規にしたがって施工してください。
- 3.ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

納期区分

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内で対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談

型式の見方

タイプ	分岐の種類	スペース等の種類	主幹の種類	主幹容量	分岐回路数	予備回路数	付属回路、送りスイッチ
T	S	D	G	20	18	6	
T : 電灯分電盤 M : 動力分電盤 M2 : 動力2系統分電盤 J : 電灯動力混合分電盤 JV : (タテ形) JC : (ヨコ形)	なし:安全ブレーカ S:協約形 配線用遮断器 A:ミニイコール ブレーカ	1:1次送りスイッチ付 K:下部スペース付 D:上下スペース付 M:動力スペース付 T:電灯スペース付 W:WHMスペース付	G:漏電遮断器 B:配線用遮断器	5:50A 10:100A 20:200A			G:漏電遮断器 B:配線用遮断器 F:非常回路付 TS:タイムスイッチ付 TM:自動点滅回路付 RY:リモコンリレー付 TC:タイム制御回路付

ご注文の際には下記内容をご指定ください

- 1.型式
- 2.露出形又は埋込形
- 3.主幹：漏電遮断器の定格感度電流
- 4.塗装色：標準色2.5Y9/1近似・全つや(クリーム色)、準標準色5Y7/1近似・全つや(ベージュ色)、その他(別途お問い合わせください)

納期につきましては別途お問い合わせください。特別製作品の返品はお受けかねますのでご了承ください。

標準分電盤はボックス寸法、価格を一部変更しました。ご注意ください。