



TAK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×125	6+4	●	TAK5G506-4	93,500	1100	500	120
		8+2	●	TAK5G508-2	97,200			
		12+6	●	TAK5G512-6	106,900			
		14+4	●	TAK5G514-4	110,500	1200	500	120
		16+2	●	TAK5G516-2	114,100			
		20+6	●	TAK5G520-6	128,000	1300	500	120
		22+4	●	TAK5G522-4	131,700			
		24+2	●	TAK5G524-2	135,300			
		28+6	●	TAK5G528-6	146,600	1400	500	160
		30+4	●	TAK5G530-4	150,200			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×125	32+2	●	TAK5G532-2	153,800			
		14+4	●	TAK5G1014-4	150,800	1300	500	120
		16+2	●	TAK5G1016-2	154,400			
		20+6	●	TAK5G1020-6	164,600	1400	500	160
		22+4	●	TAK5G1022-4	168,200			
		24+2	●	TAK5G1024-2	171,800			
		28+6	●	TAK5G1028-6	185,600	1500	500	160
		30+4	●	TAK5G1030-4	189,200			
		32+2	●	TAK5G1032-2	192,900			
		36+6	●	TAK5G1036-6	204,500	1600	500	160
		38+4	●	TAK5G1038-4	208,100			
		40+2	●	TAK5G1040-2	211,700			
		44+6	●	TAK5G1044-6	222,600	1700	500	160
		46+4	●	TAK5G1046-4	226,200			
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	48+2	●	TAK5G1048-2	229,800			
		16+4	●	TAK5G2016-4	225,500	1500	500	160
		18+2	●	TAK5G2018-2	229,100			
		24+4	●	TAK5G2024-4	247,200	1600	500	160
		26+2	●	TAK5G2026-2	250,900			
		32+4	●	TAK5G2032-4	263,200	1700	500	160
		34+2	●	TAK5G2034-2	266,800			
		40+4	●	TAK5G2040-4	279,100	1800	500	160
		42+2	●	TAK5G2042-2	282,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談