

TAK5B

保護等級 IP2XD

■分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)

■鉄板：表面処理鋼板


■ボックス板厚：1.6mm


■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16







単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×125	6+4	●	TAK5B506-4	82,900	1100	500	120
		8+2	●	TAK5B508-2	86,600			
		12+6	●	TAK5B512-6	96,300			
		14+4	●	TAK5B514-4	99,900			
		16+2	●	TAK5B516-2	103,500	1200	500	120
		20+6	●	TAK5B520-6	117,500			
		22+4	●	TAK5B522-4	121,100			
		24+2	●	TAK5B524-2	124,700			
		28+6	●	TAK5B528-6	136,000	1300	500	120
		30+4	●	TAK5B530-4	139,600			
		32+2	●	TAK5B532-2	143,300			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×125	14+4	●	TAK5B1014-4	122,500	1300	500	120
		16+2	●	TAK5B1016-2	126,200			
		20+6	●	TAK5B1020-6	136,300			
		22+4	●	TAK5B1022-4	139,900			
		24+2	●	TAK5B1024-2	143,600	1400	500	160
		28+6	●	TAK5B1028-6	157,300			
		30+4	●	TAK5B1030-4	161,000			
		32+2	●	TAK5B1032-2	164,600			
		36+6	●	TAK5B1036-6	176,200	1500	500	160
		38+4	●	TAK5B1038-4	179,800			
		40+2	●	TAK5B1040-2	183,400			
		44+6	●	TAK5B1044-6	194,300			
		46+4	●	TAK5B1046-4	197,900	1600	500	160
		48+2	●	TAK5B1048-2	201,600			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	16+4	●	TAK5B2016-4	205,200	1500	500	160
		18+2	●	TAK5B2018-2	208,800			
		24+4	●	TAK5B2024-4	226,900	1600	500	160
		26+2	●	TAK5B2026-2	230,600			
		32+4	●	TAK5B2032-4	242,900	1700	500	160
		34+2	●	TAK5B2034-2	246,500			
		40+4	●	TAK5B2040-4	258,800			
		42+2	●	TAK5B2042-2	262,500	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談