



タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

TAG-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+4	○	TAG506-4TS	99,300	600	500	120
		8+2	○	TAG508-2TS	103,000			
		12+6	○	TAG512-6TS	112,700			
		14+4	○	TAG514-4TS	116,300	700	500	120
		16+2	○	TAG516-2TS	119,900			
		20+6	○	TAG520-6TS	133,800	800	500	120
		22+4	○	TAG522-4TS	137,500			
		24+2	○	TAG524-2TS	141,100			
		28+6	○	TAG528-6TS	152,400	900	500	120
		30+4	○	TAG530-4TS	156,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	32+2	○	TAG532-2TS	159,600			
		14+4	○	TAG1014-4TS	156,600	800	500	120
		16+2	○	TAG1016-2TS	160,200			
		20+6	○	TAG1020-6TS	170,400	900	500	120
		22+4	○	TAG1022-4TS	174,000			
		24+2	○	TAG1024-2TS	177,600			
		28+6	○	TAG1028-6TS	191,400	1000	500	120
		30+4	○	TAG1030-4TS	195,000			
		32+2	○	TAG1032-2TS	198,700			
		36+6	○	TAG1036-6TS	210,300	1100	500	120
		38+4	○	TAG1038-4TS	213,900			
		40+2	○	TAG1040-2TS	217,500			
		44+6	○	TAG1044-6TS	228,400	1200	500	120
		46+4	○	TAG1046-4TS	232,000			
		48+2	○	TAG1048-2TS	235,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談

標準分電盤 タイムスイッチ付電灯分電盤