



TAG-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAG506-4TM22	171,800	900	500	120
		8+2	●	TAG508-2TM22	175,500			
		12+6	●	TAG512-6TM22	185,200			
		14+4	●	TAG514-4TM22	188,800	1000	500	120
		16+2	●	TAG516-2TM22	192,400			
		20+6	●	TAG520-6TM22	206,300			
		22+4	●	TAG522-4TM22	210,000	1100	500	120
		24+2	●	TAG524-2TM22	213,600			
		28+6	●	TAG528-6TM22	224,900			
		30+4	●	TAG530-4TM22	228,500	1200	500	120
		32+2	●	TAG532-2TM22	232,100			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TAG1014-4TM22	229,100	1100	500	120
		16+2	●	TAG1016-2TM22	232,700			
		20+6	●	TAG1020-6TM22	242,900			
		22+4	●	TAG1022-4TM22	246,500	1200	500	120
		24+2	●	TAG1024-2TM22	250,100			
		28+6	●	TAG1028-6TM22	263,900	1300	500	120
		30+4	●	TAG1030-4TM22	267,500			
		32+2	●	TAG1032-2TM22	271,200			
		36+6	●	TAG1036-6TM22	282,800	1400	500	160
		38+4	●	TAG1038-4TM22	286,400			
		40+2	●	TAG1040-2TM22	290,000	1500	500	160
		44+6	●	TAG1044-6TM22	300,900			
		46+4	●	TAG1046-4TM22	304,500			
		48+2	●	TAG1048-2TM22	308,100			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	◎	別途ご相談