



TAB-TM22

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TAB506-4TM22	161,200	900	500	120
		8+2	●	TAB508-2TM22	164,900			
		12+6	●	TAB512-6TM22	174,600			
		14+4	●	TAB514-4TM22	178,200			
		16+2	●	TAB516-2TM22	181,800	1000	500	120
		20+6	●	TAB520-6TM22	195,800			
		22+4	●	TAB522-4TM22	199,400			
		24+2	●	TAB524-2TM22	203,000			
		28+6	●	TAB528-6TM22	214,300	1100	500	120
		30+4	●	TAB530-4TM22	217,900			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	32+2	●	TAB532-2TM22	221,600			
		14+4	●	TAB1014-4TM22	200,800	1100	500	120
		16+2	●	TAB1016-2TM22	204,500			
		20+6	●	TAB1020-6TM22	214,600			
		22+4	●	TAB1022-4TM22	218,200	1200	500	120
		24+2	●	TAB1024-2TM22	221,900			
		28+6	●	TAB1028-6TM22	235,600			
		30+4	●	TAB1030-4TM22	239,300	1300	500	120
		32+2	●	TAB1032-2TM22	242,900			
		36+6	●	TAB1036-6TM22	254,500			
		38+4	●	TAB1038-4TM22	258,100	1400	500	160
		40+2	●	TAB1040-2TM22	261,700			
		44+6	●	TAB1044-6TM22	272,600			
		46+4	●	TAB1046-4TM22	276,200	1500	500	160
		48+2	●	TAB1048-2TM22	279,900			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
標準品B	○ 受注後4日
準標準品	● 受注後10日
受注品	● 別途ご相談