

JVVG

保護等級 IP2XD

JVSG

保護等級 IP2XD

■分岐：電灯回路

●JVVG安全ブレーカ組込(2P20A)

●JVSG協約形配線用遮断器(1P20A)

■分岐：動力回路(JVVG/JVSG共)

●協約形配線用遮断器(3P30A)

■鉄板：表面処理銅板

■ボックス板厚：1.6mm

■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×16

JVVGタイプ

JVSGタイプは分岐が協約形配線用遮断器です。

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)

漏電遮断器

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	8+4	6	2	漏電遮断器 50A	3P30A×6	●	JVVG508-4-G506A	153,000	1300	500	160
	10+2	8	2		// ×6	●	JVVG510-2-G506A	156,600			
	14+4	10	4		// ×8	●	JVVG514-4-G508A	179,100	1500	500	160
	16+2	12	4		// ×8	●	JVVG516-2-G508A	182,700			
	18+0	14	4		// ×8	●	JVVG518-G508A	186,300			
漏電遮断器 100A (75A)	8+4	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVVG1008-4-G1006A	195,000	1500	500	160
	10+2	8	2		// ×6	●	JVVG1010-2-G1006A	198,700			
	14+4	10	4		// ×8	●	JVVG1014-4-G1008A	222,600	1700	500	160
	16+2	12	4		// ×8	●	JVVG1016-2-G1008A	226,200			
	18+0	14	4		// ×8	●	JVVG1018-G1008A	229,800			

■電灯回路の分岐(100V配線)は安全ブレーカ(2P20A)です。

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)

漏電遮断器

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	10+6	漏電遮断器 50A		漏電遮断器 50A	3P30A×6	●	JVSG510-6-G506A	195,000	1300	500	160
	12+4				// ×6	●	JVSG512-4-G506A	198,700			
	18+6				// ×8	●	JVSG518-6-G508A	224,800	1500	500	160
	20+4				// ×8	●	JVSG520-4-G508A	228,400			
	22+2				// ×8	●	JVSG522-2-G508A	232,000			
漏電遮断器 100A (75A)	8+6	漏電遮断器 100A (75A)		漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVSG1008-6-G1006A	240,000	1500	500	160
	10+4				// ×6	●	JVSG1010-4-G1006A	243,600			
	16+6				// ×8	●	JVSG1016-6-G1008A	266,800	1700	500	160
	18+4				// ×8	●	JVSG1018-4-G1008A	270,400			
	20+2				// ×8	●	JVSG1020-2-G1008A	274,100			

■電灯回路の分岐は協約形配線用遮断器(1P20A)です。

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
進標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談