



TA2WB

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ組込(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	納期 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	6+4	●	TA2WB506-4	115,600	1000	600	200
		8+2	●	TA2WB508-2	119,200			
		10+0	●	TA2WB510	122,800			
		12+6	●	TA2WB512-6	136,700			
		14+4	●	TA2WB514-4	140,400	1100	600	200
		16+2	●	TA2WB516-2	144,000			
		22+4	●	TA2WB522-4	156,200	1200	600	200
		24+2	●	TA2WB524-2	159,800			
		30+4	●	TA2WB530-4	187,300	1300	600	200
		32+2	●	TA2WB532-2	191,000			
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	14+4	●	TA2WB1014-4	177,800	1200	600	200
		16+2	●	TA2WB1016-2	181,400			
		20+6	●	TA2WB1020-6	193,700	1300	600	200
		22+4	●	TA2WB1022-4	197,300			
		24+2	●	TA2WB1024-2	201,000	1400	600	200
		28+6	●	TA2WB1028-6	210,400			
		30+4	●	TA2WB1030-4	214,000	1500	600	200
		32+2	●	TA2WB1032-2	217,600			
		36+6	●	TA2WB1036-6	232,900	1400	600	200
		38+4	●	TA2WB1038-4	236,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	40+2	●	TA2WB1040-2	240,100	1500	600	200
		16+4	●	TA2WB2016-4	232,000			
		18+2	●	TA2WB2018-2	235,600	1400	600	200
		22+6	●	TA2WB2022-6	246,500			
		24+4	●	TA2WB2024-4	250,100	1500	600	200
		26+2	●	TA2WB2026-2	253,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形は製作できません。

標準分電盤
テナント用電灯分電盤

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談