



テナント用電灯動力混合分電盤

分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCWG
JCWB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器 WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A	8+1	6	2	漏電遮断器 50A	3P30A×4	●	JCWG508-1-G504A	147,900	1200	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWG510-2-G505A	158,800	1300	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWG512-G505A	162,400	1400	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWG514-1-G507A	179,400	1500	600	200
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCWG1008-1-G1004A	179,200	1300	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWG1010-2-G1005A	193,300	1400	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWG1012-G1005A	196,900	1500	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWG1014-1-G1007A	212,100	1500	600	200

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯動力)配線用遮断器 WHMスペース付×2

電灯回路				動力回路		納期区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+1	6	2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCWB508-1-B504A	137,300	1200	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWB510-2-B505A	148,200	1300	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWB512-B505A	151,800	1400	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWB514-1-B507A	168,800	1500	600	200
配線用遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	配線用遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCWB1008-1-B1004A	165,300	1300	600	200
	10+2	8	2		// ×5	●	JCWB1010-2-B1005A	179,400	1400	600	200
	12+0	10	2		// ×5	●	JCWB1012-B1005A	183,000	1500	600	200
	14+1	12	2		// ×7	●	JCWB1014-1-B1007A	198,200	1500	600	200

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。
- 埋込形は製作できません。

■午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談