

標準制御盤・キュービクル

テンパールの標準制御盤	574
オプション価格	574
器種	575
(単独自動運転用)ポンプ制御盤	576
上部スペース付(単独自動運転用)ポンプ制御盤	581
(自動交互運転用)ポンプ制御盤	582
上部スペース付(自動交互運転用)ポンプ制御盤	587
(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤	588
上部スペース付(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤	591
標準警報盤	592
水位用警報盤	594
スターデルタ始動盤(3コンタクター方式)	595
ポンプ制御盤結線図	596
内装遮断器	598
テンパールのキュービクル	599

安全に関するご注意

- 1.選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
- 2.内線規程などの法規にしたがって施工してください。
- 3.ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

納期区分

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内で対応させていただきます。

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
標準品B	○	受注後4日
準標準品	●	受注後10日
受注品	●	別途ご相談

型式の見方

タイプ	運転方式	屋外	モータ容量	漏電遮断器
TNG4	A	O	22	E
TNG : 給水及び排水の自動運転用	A : 自動交互運転	O : 屋外用	04 : 0.4kW	E : モータ保護兼用漏電遮断器
TNG1 : ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転用	AW : 自動交互同時運転		07 : 0.75kW	
TNG2 : 異常満水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転用			15 : 1.5kW	
TNG3 : 満水、濁水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転用			22 : 2.2kW	
TNG4 : 給水源の水位表示と濁水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転用			37 : 3.7kW	
			55 : 5.5kW	
			75 : 7.5kW	

ご注文は本文中の型式にてご注文ください

納期につきましては別途お問い合わせください。特別製作品の返品はお受けかねますのでご了承ください。