


電磁開閉器

NEW : 近日発売 (注)旧相当品の外形寸法は、P.650~を参照ください。



電磁開閉器 非可逆形 外形寸法P.641

型式	適合電動機容量(kW)		サ-マルリレ- 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番		メーカー希望 小売価格(円)	サ-マルリレ- 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V									
MP-10HA ₂	0.2	0.4	1.3	100V	1aまたは1b	●	MKP10HA021B	5,260	TJ20	0.41	
				200V		●	MKP10HA022B				
	0.4	0.75	2	100V	〃	●	MKP10HA041B				
				200V		●	MKP10HA042B				
	0.75	1.5	3	100V	〃	●	MKP10HA071B				
				200V		●	MKP10HA072B				
	1.5	3.7	7	100V	〃	●	MKP10HA151B				
				200V		●	MKP10HA152B				
	2.2	—	8.5	100V	〃	●	MKP10HA221B				
				200V		●	MKP10HA222B				
MP-20HA ₂	3.7	7.5	15	100V	1a1b	●	MKP20HA371D	8,800		0.54	
				200V		●	MKP20HA372D				
MP-25HA ₂	5.5	11	21	100V	〃	●	MKP25HA551D	12,200	TJ25	0.89	
				200V		●	MKP25HA552D				
MP-35HA ₂	7.5	15	27	100V	〃	●	MKP35HA751D	14,300	TJ50	0.99	
				200V		●	MKP35HA752D			0.99	
MP-50HA ₂	11	22	43	100V	〃	●	MKP50HA111D	16,200			0.99
				200V		●	MKP50HA112D				
MP-65HA ₂	15	30	55	100V	2a2b	●	MKP65HA151H	24,400	TR80B -1E	1.9	
				200V		●	MKP65HA152H			2.8	
MP-80HA ₂	18.5	37	67	100V	〃	●	MKP80HA191H	32,800			
				200V		●	MKP80HA192H				
MP-100HA ₂	22	45	80	100V	〃	●	MKP100HA221H	37,200	TR150B -1E	3.0	
				200V		●	MKP100HA222H				
MP-125HA ₂	30	55	105	100V	〃	●	MKP125HA301H	51,000			3.0
				200V		●	MKP125HA302H				
MP-150HA ₂	37	75	130	100V	〃	●	MKP150HA371H	81,700			3.9
				200V		●	MKP150HA372H				
MP-200HA ₂	45	90	(140)	100V	〃	●	MKP200HA451H	90,000	※1 TR250B -1E	7.2	
MP-250HA ₂	55	110	(240)	100V		●	MKP250HA551H			133,000	
MP-300HA ₂	75	132	(240)	200V	3a3b	●	MKP250HA552H	204,000	※2 TR400B -1E		
				100V		●	MKP300HA751H				
MP-400HA ₂	110	—	(380)	200V	〃	●	MKP300HA752H	218,000			12.0
				100V		●	MKP400HA111H				
				200V		●	MKP400HA112H				

- ※1・2 TR-20B-1EとCTとの組合わせです。調整が必要なため、単体販売はできません。
- 中心値の()内は一次換算電流値を示します。
- 適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 10HA~50HAはDINレール取付機構を標準装備しています。
- 定格絶縁電圧はAC600Vです。
- 補助接点仕様(P.610参照)
- 直流操作の製作はできません。
- 10HA₂~50HA₂のラッチ付は製作できません。
- 操作コイルの電圧変動は定格電圧の85~110%でご使用ください。
- 上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合わせください。


補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
10HA~50HA	P.610を参照してください		
※3 65HA 80HA~400HA	接点構成 1a1b 定格使用電流 220V 2A 440V 1A	●AX65H	1,500
	定格通電電流 10A	●AX80H・400H	1,500

	10HA	20HA~50HA	65HA~250HA	300HA~400HA
標準	1aまたは1b	1a1b	2a2b	3a3b
最大	標準仕様に4接点まで追加可能。 ●ヘッドオン4接点4a.3a1b.2a2b.1a1b.4b ●ヘッドオン2接点2a.1a1b.2b ●サイドオン2接点1a1b		標準仕様に4接点まで追加可能。 ●サイドオン2接点4a4b	標準仕様に2接点まで追加可能。 ●サイドオン2接点4a4b

- 欠相サ-マルリレ- (2E)も組合わせ可能です。「サ-マルリレ-」の項を参照ください。P.616~621
- ※3 補助接点ユニット 65HA~400HA用 <取付け>

AX65H
AX80H・AX400H



<寸法>
P.604参照