



補助接点ユニット(10HA～50HA用)

(注)65HA～400HA用の寸法はP.604を参照してください。

タイプ







ヘッドオンタイプ	 AXH-4 AXH-2	2接点タイプ・4接点タイプ (AXH-2) (AXH-4) (注)ケースカバー付電磁開閉器には取付できません。	〈特長〉 1) ツイン接点を採用した補助接点ユニットです。 2) ワンタッチで電磁接触器・開閉器に取付けできます。
サイドオンタイプ	 AXS-2	2接点タイプ (AXS-2)	

仕様・価格

仕様・価格			ヘッドオンタイプ		サイドオンタイプ
接点数			2	4	2
型式	標準器種		AXH-2	AXH-4	AXS-2
接点構成			2a, 1a1b, 2b	4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b	1a1b
定格通電電流			10A		
定格使用 電流	AC12	AC100～600V	8A		
	AC15	AC100～120V	6A		
		AC200～240V	3A		
		AC380～480V	1.5A		
		AC500～600V	1.2A		
	DC13	DC24V	5A		
		DC48V	1A		
		DC100～110V	0.7A		
		DC200～220V	0.2A		
	DC12	DC24V	8A		
		DC48V	5A		
		DC100～110V	2.5A		
		DC200～220V	1A		
メーカー希望小売価格(円)		標準器種	900	1,650	1,200
ご注文品番			AXH29	AXH49	AXS21A1B

補助接点ユニットの組合わせ

補助接点ユニットは同一の電磁接触器・開閉器に最大4接点分まで取り付けられます。
ヘッドオンタイプ2接点とサイドオンタイプ2接点の組合わせも可能です。

					
AXH-2	AXH-4	AXH-2+AXS-2	AXS-2×2	AXH-2+AXS-2×2	AXH-4+AXS-2×2