

●電動機の過負荷・拘束・欠相保護用 **NEW** **： 近日発売** (注)旧相当品の外形寸法は、P.650～を参照ください。

欠相サーマルリレー **2E** 外形寸法P.647～648



型式	適合電動機容量(kW)		ヒータ仕様		仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	重量 (kg)
	3φ200V	3φ400V	中心値(A)	調整範囲(A)				
TJ20-2E NEW			0.13	0.1～0.16	●	UQF9	4,000	0.16
			0.2	0.16～0.25	●	UQF010		
			0.3	0.25～0.4	●	UQF020		
			0.5	0.4～0.63	●	UQF040		
	0.1	—	0.8	0.63～1.0	●	UQF060		
	0.2	0.4	1.3	1.0～1.6	●	UQF080		
	0.3	—	1.5	1.25～2.0	●	UQF100		
	0.4	0.75	2	1.6～2.5	●	UQF120		
	0.75	—	3.0	2.5～4	●	UQF130		
	—	2.2	5.0	4～6	●	UQF150		
	1.5	3.7	7	5.5～8.0	●	UQF160		
	2.2	—	8.5	7～10	●	UQF170		
	—	5.5	11	9～13	●	UQF180		
	3.7	7.5	15	12～18	●	UQF200		
	5.5	—	21	17～25	●	UQF210		
TJ25-2E NEW	11	5.5	11	9～13	●	UQI180	4,950	0.31
	3.7	—	15	12～18	●	UQI200		
	5.5	—	21	17～25	●	UQI210		
	7.5	—	27	23～32	●	UQI230		
	—	—	32	28～36	●	UQI9		
	—	—	35	30～40	●	UQI9		
TJ50-2E NEW	11	5.5	11	9～13	●	UQL180	6,200	0.31
	15	7.5	15	12～18	●	UQL200		
	5.5	—	21	17～25	●	UQL210		
	7.5	—	27	23～32	●	UQL230		
	—	—	32	28～36	●	UQL9		
	—	—	35	30～40	●	UQL9		
	11	—	43	37～50	●	UQL240		
	—	—	56	48～65	●	UQL250		
TR80B-2E	5.5	11	20	16～24	●	UQN02	10,400	0.36
	7.5	15	28	22～34	●	UQN04		
	11	18.5	40	32～48	●	UQN06		
	15	30	55	45～65	●	UQN08		
	18.5	37	67	55～80	●	UQN10		
TR150B-2E 電磁接触器組合せ専用 (MP-100HA MP-125HA MP-150HA)	22	45	80	65～95	●	UQQ02	12,200	0.37
	30	55	105	90～120	●	UQQ04		
	37	75	130	110～150	●	UQQ06		

■復帰方式は手動・自動兼用です。(手動復帰で出荷) ■標準サーマルリレー、欠相サーマルリレーともヒータ中心値が130Aを超える場合、サーマルリレーとCTの組合わせとなります。

(注)ご注文品番の末尾9の商品は、型式と中心値でご注文ください。

■組合わせ電磁接触器

サーマルリレー (2E)	TJ20-2E (電磁接触器との 組合わせ専用品)	TJ25-2E (電磁接触器との 組合わせ専用品)	TJ50-2E (電磁接触器との 組合わせ専用品)	TR80B-2E	TR150B-2E (電磁接触器との 組合わせ専用品)	TR250B-2E (電磁接触器との 組合わせ専用品)	TR400B-2E (電磁接触器との 組合わせ専用品)
電磁接触器	MP-10HA MP-20HA	MP-25HA	MP-35HA MP-50HA	MP-65HA MP-80HA	MP-100HA MP-125HA MP-150HA	MP-200HA MP-250HA	MP-300HA MP-400HA