



タイプ		経済タイプ				高性能タイプ				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		
定格電圧		110V		220V		110V		220V		
AC										
DC										
型式		BCN-1H		BCN-2H		BCS-1H		BCS-2H		
定格電流 ご注文品番	15A	BCN1H15		15A	BCN2H15		15A	BCS1H15		
	20A	BCN1H20		20A	BCN2H20		20A	BCS1H20		
	30A	BCN1H30 ^(注1)		30A	BCN2H30 ^(注1)			BCS2H20		
メーカー希望小売価格(円)		1,100		1,700		2,300		2,900		
外観及び外形寸法(mm)										
A 70						A 70				
B 32						B 32				
C 38						C 38				
D 57						D 57				
定格遮断容量(kA)	110V	2.5		2.5		2.5		2.5		
	110/220V			2.5				2.5		
	220V			2.5				2.5		
	460V									
	100V									
	250V									
標準接続方式		溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm ²)		8		8		8		8		
取付可能付属装置	裏面形 SD	—		—		—		—		
	埋込形 FP	—		—		—		—		
	補助スイッチ AX	—		—		—		—		
	警報スイッチ AL	—		—		—		—		
	電圧引外し装置 SHT	—		—		—		—		
	不足電圧引外し装置 UVT	—		—		—		—		
	端子台 TB	—		—		—		—		
	トリップボタン TRB	—		—		—		—		
	キャップ式 LC	別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)		
	施錠式 HL	—		—		—		—		
	外部操作ハンドル HM、HA	—		—		—		—		
	機械的インターロック MIW	—		—		—		—		
	バリア BA	—		—		—		—		
	端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属		付 属		付 属	
		裏面形 BTC	—		—		—		—	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁電子式		熱動電磁電子式		
重量(kg)		0.10		0.10		0.11		0.11		
一梱入数		50		50		50		50		
特性、寸法図記載ページ		P.50				P.50				

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
 ■ BCN-2H・BCS-2Hは、対地電圧250V回路での使用が可能です。

(注1) 日本電機工業会規格JEM 1477では、定格15A、20Aをコード短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器と規定しています。

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



■ 価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
メーカー希望小売価格(円)	120