


安全ブレーカ

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・1E・30AF					2P・2E・30AF					
定格電圧	AC 110V DC 100V					110/220V 100V					
型式	B-1EA					B-2EA					
定格電流 ご注文品番	2A B1EA02										
	3A B1EA03										
	5A B1EA05										
	6A B1EA06					6A B2EA06					
	10A B1EA10					10A B2EA10					
	15A B1EA15	15A B1EA15W				15A B2EA15	15A B2EA15W				
	20A B1EA20	20A B1EA20W				20A B2EA20	20A B2EA20W				
	30A B1EA30				30A B1EA30W	30A B2EA30				30A B2EA30W	
メーカー希望小売価格(円)	1,760	910	880	880	910	1,300	1,250	1,250	1,300		
外観及び外形寸法(mm)	 A 70 B 32 C 40 D 57					白色ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用)  A 70 B 32 C 40 D 57					
定格遮断容量(kA)	AC 110V 1.0 1.5					AC 110/220V 1.5					
	DC 100V 0.1 0.3					DC 250V 0.3					
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)					ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm ²)	8					8					
取付可能付属装置	裏面形 SD -					裏面形 SD -					
	埋込形 FP -					埋込形 FP -					
	補助スイッチ AX -					補助スイッチ AX -					
	警報スイッチ AL -					警報スイッチ AL -					
	電圧引外し装置 SHT -					電圧引外し装置 SHT -					
	不足電圧引外し装置 UVT -					不足電圧引外し装置 UVT -					
	端子台 TB -					端子台 TB -					
	トリップボタン TRB -					トリップボタン TRB -					
	キャップ式 LC 別売(LC-03)					キャップ式 LC 別売(LC-03)					
	ハンドルロック 施錠式 HL -					ハンドルロック 施錠式 HL -					
	外部操作ハンドルHM、HA -					外部操作ハンドルHM、HA -					
	機械的インターロック MIW -					機械的インターロック MIW -					
	バリア BA -					バリア BA -					
	端子カバー 表面形 TMC 付 属					端子カバー 表面形 TMC 付 属					
	裏面形 BTC -					裏面形 BTC -					
引外し方式	熱動電磁 熱 動					熱 動					
重量(kg)	0.09					0.10					
一梱入数	100					50					
特性、寸法図記載ページ	P.49					P.49					

定格電圧は最大使用可能電圧。110/220Vは単3における220Vを表します。付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～電圧はDC24V以上でご使用ください。

ハンドルキャップ
遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
メーカー希望小売価格(円)	120

安全ブレーカ用取付台

安全ブレーカを最大23個取付けることができました、パネルカット面までの高さを60mmにでき



ます。必要に応じて切離しご使用ください。

価格/23連

ご注文品番	UED26P
メーカー希望小売価格(円)	1,050