


2P・1E・30AF				2P・2E・30AF				極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
110V				220V				AC
100V				100V				DC 定格電圧
B-1HEA				B-2HEA				型式
15A	B1HEA15			15A	B2HEA15			定格電流 ご注文品番
20A	B1HEA20			20A	B2HEA20			
		30A	B1HEA30			30A	B2HEA30	
1,000		1,040		1,470		1,520		メーカー希望小売価格(円)
A 70 B 32 C 40 D 57				A 70 B 32 C 40 D 57				外観及び外形寸法(mm)
	2.5				2.5			
0.3				0.3				110V 定格 遮断容量 (kA) 110/220V AC 220V 460V 100V DC 250V
ソルダレス端子方式(当座金付)								標準接続方式
8				8				接続可能最大電線(mm ²)
-				-				SD 裏面形 接続方式
-				-				FP 埋込形
-				-				AX 補助スイッチ
-				-				AL 警報スイッチ
-				-				SHT 電圧引外し装置
-				-				UVT 不足電圧引外し装置
-				-				TB 端子台
-				-				TRB トリップボタン
別売(LC-03)				別売(LC-03)				LC・RC キャップ式ハンドル
-				-				HL 施錠式ロック
-				-				HM、HA 外部操作ハンドル
-				-				MIW 機械的インターロック
-				-				BA バリア
付 属				付 属				TMC 表面形 端子カバー
-				-				BTC 裏面形
熱 動				熱 動				引外し方式
0.09				0.10				重量(kg)
50				50				一梱入数
P.49				P.49				特性、寸法図記載ページ

埋込取付枠



埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは、埋込タンブラスイッチプレートとボックスをお求めください。

市販品 松下電工製 埋込タンブラスイッチプレートとボックス等スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。

短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。

価格/1個

ご注文品番	UBC15
メーカー希望小売価格(円)	70