


3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			2P・2E・60AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
460V			460V			460V			460V			AC
			125V						125V			DC
B-33EA			B-52EB			B-53EA			B-62EB			型式
15A	B33EA15	15A	B52EB15	15A	B53EA15	15A	B53EA15	15A	60A	B62EB60	定格電流 ご注文品番 表面形	
		20A										B52EB20
20A	B33EA20	30A	B52EB30	30A	B53EA30	30A	B53EA30					
		40A	B52EB40	40A	B53EA40							
30A	B33EA30	50A	B52EB50	50A (11kW)	B53EA50	50A	B53EA50					
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
3,680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540	5,120	6,940	10,490	メーカー希望小売価格(円)
 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			40A、50Aモータ保護兼用  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 ()内端子カバー付寸法
2.5			2.5			2.5			5.0			110V 定格
2.5			2.5			2.5			2.5			110/220V AC 遮断容量
2.5			2.5			2.5			2.5			220V (kA)
1.5			1.5			1.5			1.5			460V
			0.7						0.7			125V DC
												250V
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			標準接続方式
22			22			22			22			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置
—			—			—			—			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
付 属			付 属			付 属			付 属			TRB トリップボタン
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			LC・RC キャップ式ハンドル
—			—			—			—			HL 施錠式 ロック
—			—			—			—			HM、HA 外部操作ハンドル
—			—			—			—			MIW 機械的インターロック
—			—			—			—			BA バリア
付 属			付 属			付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			引外し方式
0.30			0.22			0.31			0.23			重量(kg)
20			40			20			40			一梱入数
P.51			P.51			P.51			P.51			特性、寸法図記載ページ

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201 ~ ■ 適合圧着端子 P.237

■ 封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合わせください。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

