


2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
460V			460V			460V			460V			460V			460V			AC
250V			250V			250V			250V			250V			250V			DC
B-152EA			B-153EA			B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA			型式
150A	B152EA15	150A (37kW)	B153EA15			125A	●B222EA12	125A (30kW)	●B223EA12	250A	B252EA25	250A	B253EA25					定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す
						150A	B222EA15	150A (37kW)	B223EA15									
						175A	B222EA17	175A (45kW)	B223EA17									
						200A	B222EA20	200A	B223EA20									
						225A	B222EA22	225A (55kW)	B223EA22									
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100	44,600	39,200	46,300	51,600	メーカー希望小売価格(円)
モータ保護兼用			モータ保護兼用			モータ保護兼用			モータ保護兼用			モータ保護兼用			モータ保護兼用			外観及び外形寸法(mm)
A 152 (222)	B 90	C 60	D 80	2Pは3P中極をはずしたものです		A 165 (255)	B 105	C 60	D 82	2Pは3P中極をはずしたものです		A 165 (255)	B 105	C 60	D 82	2Pは3P中極をはずしたものです		 ()内端子カバー付寸法
14						50						50						110V
10						35						35						110/220V
10						35						35						220V
7.5						18						18						460V
15						15						15						125V
7.5						10						10						250V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
60			150			150			150			150			150			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			●			●			●			●			SD 裏面形
●			●			●			●			●			●			FP 埋込形
●			●			●			●			●			●			AX 補助スイッチ
●			●			●			●			●			●			AL 警報スイッチ
●			●			●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置
—			—			—			—			—			—			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
付 属			付 属			付 属			付 属			付 属			付 属			TRB トリップボタン
別売(LC-153EA)			—			—			—			—			—			LC・RC キャップ式ハンドル
●			●			●			●			●			●			HL 施錠式 ロック
—			—			—			—			—			—			HM、HA 外部操作ハンドル
—			—			—			—			—			—			MIW 機械的インターロック
別 売			別 売			別 売			別 売			別 売			別 売			BA バリア
付 属			付 属			付 属			付 属			付 属			付 属			TMC 表面形
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			端子カバー
0.70			0.75			1.1			1.4			1.1			1.4			引外し方式
5			1			1			1			1			1			重量(kg)
P.54			P.55			P.55			P.55			P.55			P.55			一梱入数
																		特性、寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

