


ボックスブレーカ

●配線用遮断器組込

●鉄製防塵ボックス

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC	460V			460V
	DC				
型式		B-D63E			B-D103E
定格電流 ご注文表 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す		15A	BD63E15	40A	BD63E40
		20A	BD63E20	60A (15kW)	BD63E60
		30A	BD63E30	50A (11kW)	BD63E50
					75A (18.5kW)
					BD103E07
					100A (22kW)
					BD103E10
メーカー希望小売価格(円)		17,500	19,000	19,900	30,000
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用			モータ保護兼用
					
定格遮断容量(kA)	110V	2.5			5.0
	110V/220V	2.5			5.0
	220V	2.5			5.0
	460V	1.5			2.5
	125V				
	250V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線(mm ²)		22			60
取付可能付属装置	裏面形	SD	—		
	埋込形	FP	—		
	補助スイッチ	AX	●		
	警報スイッチ	AL	●		
	電圧引外し装置	SHT	●		
	不足電圧引外し装置	UVT	—		
	端子台	TB	可 能		
	トリップボタン	TRB	—		
	キャップ式	LC	—		
	施錠式	HL	標準装備		
引外し方式		熱動電磁			熱動電磁
組込遮断器		B-33EA	B-53EA	B-63EA	B-103EA

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
■適合圧着端子 P.237

簡易防塵タイプ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

配線用遮断器

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

