


単3中性線欠相保護付配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・2E・150AF	3P・2E・225AF	3P・2E・250AF	3P・2E・400AF											
定格電圧	100/200V			100/200V											
型式	●BU-153・1EA			●BU-223・1EA											
定格電流 ご注文品番 表面形	150A BU15301EA15V			125A BU22301EA12V			250A BU40301EA25V	350A BU40301EA35V							
				150A BU22301EA15V					250A BU25301EA25V						
				175A BU22301EA17V											
				200A BU22301EA20V											
				225A BU22301EA22V			300A BU40301EA30V			400A BU40301EA40V					
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)						
メーカー希望小売価格(円)	22,400	30,000	48,100	35,000	42,100	47,400	42,100	49,200	54,500	77,100	93,600	99,700	83,400	99,900	106,000
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)					
 ()内端子カバー付寸法	A 152(222) B 90 C 60 D 80			A 165(255) B 105 C 60 D 82			A 165(255) B 105 C 60 D 82			A 257 B 140 C 103 D 132					
															
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V			10			35			35			50		
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			バー端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)	60			150			150								
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		埋込形 FP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	テストリード線引出し	TBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン	TRB	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	ハンドルロック	キャップ式 LC・RC 施錠式 HL	別売 LC-153EA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	外部操作ハンドル	HA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バリア	BA	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁					
重量(kg)	0.90			1.5			1.5			4.9					
一梱入数	5			1			1			1					
特性、寸法図記載ページ	P.106			P.107			P.107			P.108					

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
単3中性線欠相保護機能はJIS C8371に準拠しています。

JIS C8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

分電盤協約形サイズはIECルール対応です。別途お問合わせください。
上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
適合圧着端子 P.237

