

ミニ・イコールブレーカ

配線用遮断器

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)		2P・1E・50AF	2P・2E・50AF
定格電圧	AC	110V	110/220V、265V
	DC		
型式		BN-51	BN-52
定格電流 ご注文品番	15A	BN5115	BN5215
	20A	BN5120	BN5220
	30A	BN5130	BN5230
メーカー希望小売価格(円)		1,800	2,700
外観及び外形寸法(mm)		 A 95 B 25 C 60 D 78	 A 95 B 25 C 60 D 78
定格遮断容量 (kA)	110V	5.0	
	110V/220V		5.0
	220V		
	265V		2.5
	125V		
	250V		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)		8	8
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁
ハンドルロック(キャップ式)		別売(LC-51)	別売(LC-51)
重量(kg)		0.15	0.16
一梱入数		50	50
特性、寸法図記載ページ		P.88	P.88

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 110/220Vは単3における220Vを表します。■ IECレールは使用不可。
■ ミニ・イコールブレーカは、標準分電盤に組込みます。

端子カバー

(価格/2枚セット)

型式	TMC-7
ご注文品番	UEA07
メーカー希望小売価格(円)	100

ハンドルキャップ

- 遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



(価格/1個)

型式	LC-51
ご注文品番	UGA21
メーカー希望小売価格(円)	90