





2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
220V		220V		220V		220V		220V		220V		AC DC
125V(15~50A)		125V		125V		125V		125V		125V		定格電圧
B-52KA		B-53KA		B-62KA		B-63KA		B-102KA		B-103KA		型式
3A	B52KA03	15A	B53KA15	60A	B62KA60	60A (15kW)	B63KA60	50A	B102KA05	50A (11kW)	B103KA05	定格電流 ご注文品番
5A	B52KA05	20A	B53KA20					60A	B102KA06	60A (15kW)	B103KA06	
10A	B52KA10	30A	B53KA30					75A	B102KA07	75A (18.5kW)	B103KA07	
15A	B52KA15	40A	B53KA40					100A	B102KA10	100A (22kW)	B103KA10	
20A	B52KA20	50A (11kW)	B53KA50									
30A	B52KA30											
40A	B52KA40											
50A	B52KA50											
5,500		5,700		7,600		8,900		14,300		16,000		メーカー希望小売価格(円)
A 98 (112) B 50 C 60 D 80		モータ保護兼用(40A以上) (注2)		A 98 (112) B 50 C 60 D 80		モータ保護兼用(注2)		A 98(156) B 50 C 60 D 80		モータ保護兼用(注2)		外観及び外形寸法(mm)
												
5.0(3、5、10A2.5)		2.5		5.0		2.5		7.5		5.0		110V
2.5		2.5		2.5		2.5		5.0		5.0		110/220V
2.5		2.5		2.5		2.5		5.0		5.0		220V
												460V
0.7(15~50A)				0.7				0.7				125V
												250V
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式
22		22		22		22		38		38		接続可能最大電線(mm ²)
—		—		—		—		—		—		SD 裏面形
—		—		—		—		—		—		FP 埋込形
●		●		●		●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		●		●		●		SHT 電圧引外し装置
—		—		—		—		—		—		UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台
付 属		付 属		付 属		付 属		付 属		付 属		TRB トリップボタン
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		LC・RC キャップ式ハンドル
—		—		—		—		—		—		HL 施錠式 ロック
—		—		—		—		—		—		HM、HA 外部操作ハンドル
—		—		—		—		—		—		MIW 機械的インターロック
—		—		—		—		—		—		BA バリア
付 属		付 属		付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形
—		—		—		—		—		—		BTC 裏面形
熱動電磁(3、5、10A完全電磁)		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
0.26		0.39		0.27		0.40		0.36		0.53		重量(kg)
10		10		10		10		10		10		一梱入数
P.89		P.89		P.89		P.89		P.90		P.90		特性、寸法図記載ページ

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201 ~ ■ 適合圧着端子 P.237 ■ (注1) 配線用遮断器2P32A(電磁形)は、電気温水器5.4kW用の配線用遮断器として中部電力㈱、東北電力㈱より認められています。(注)他電力管内につきましては別途ご照会ください。■ (注2) 1999年6月製より、モータ保護兼用として使用できます。


● 取付台(オプション)



1枚32連

32連	UEB32P (円)
ご注文品番	UEA20
メーカー希望小売価格(円)	1,500

● 取付ねじ(標準付属)



● 取付金具(標準付属)

