

# Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	
定格電圧 AC DC	550V		550V		250V		
型式	B-52S		B-62S		B-102S		
定格電流 ご注文品番 表面形  ( )内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	B52SS15 (3.7kW)	15A	B53SS15 (3.7kW)	60A	B102SS06 (15kW)	
	20A	B52SS20	20A	B53SS20	75A	B102SS07 (18.5kW)	
	30A	B52SS30 (7.5kW)	30A	B53SS30	100A	B102SS10 (22kW)	
	40A	B52SS40	40A	B53SS40			
	50A	B52SS50 (11kW)	50A	B53SS50			
接続方法	表面形	裏面形(注) 埋込形(注)	表面形	裏面形(注) 埋込形(注)	表面形	裏面形(注) 埋込形(注)	
メーカー希望小売価格(円)	6,600	7,800 11,210	8,300	10,100 13,510	8,300	10,020 13,430	
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		
定格	110V	10	10	10	50	50	
遮断容量 (kA)	AC	220V	10	10	5.0	5.0	
	460V	5.0	5.0	2.5	15	10	
	550V	2.5	2.5				
	DC	125V					
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22		22		60		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●	
	埋込形 FP	●	●	●	●	●	
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●	
	不足電圧引外し装置 UVT	-	-	-	-	-	
	端子台 TB	可	能	可	能	可	能
	トリップボタン TRB	付	属	付	属	付	属
	キャップ式 LC	-	-	-	-	-	-
	ハンドルロック						
	施錠式 HL	●	●	●	●	●	
	外部操作ハンドル HM, HA	-	-	-	-	-	
機械的インターロック MIW	-	-	-	-	-		
バリア BA	電源側付属		電源側付属		電源側付属		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-53S)		別売(TMC-53S)		別売(TMC-103S)	
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属	
引外し方式	完全電磁		完全電磁		熱動電磁		
重量(kg)	0.72	0.78	0.72	0.78	1.20	1.26	
一梱入数	10		10		5		
特性、寸法図記載ページ	P.58		P.58		P.59		

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.201 ~ 適合圧着端子 P.237  
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

