


2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
550V						AC	定格電圧
250V						DC	
B-222S			B-223S			型式	
125A	●B222SS12		125A (30kW)	●B223SS12		定格電流 ご注文品番 表面形	
150A	B222SS15		150A (37kW)	B223SS15			
175A	B222SS17		175A (45kW)	B223SS17			
200A	B222SS20		200A	B223SS20			
225A	B222SS22		225A (55kW)	B223SS22			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	
接続方法							
33,000	37,640	42,690	36,800	44,180	49,230	メーカー希望小売価格(円)	
モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)	
A 165 B 105 C 86 D 108  2Pは3P中極をはずしたものです							
50						110V	定格
50						220V	遮断容量
25						460V	AC (kA)
18						550V	
15						125V	DC
10						250V	
圧着端子方式(圧着端子付属)						標準接続方式	
150						接続可能最大電線(mm ²)	
●						SD 裏面形	取付可能付属装置
●						FP 埋込形	
●						AX 補助スイッチ	
●						AL 警報スイッチ	
●						SHT 電圧引外し装置	
—						UVT 不足電圧引外し装置	
可能						TB 端子台	
付属						TRB トリップボタン	
—						LC キャップ式	
●						HL 施錠式	
—						HM、HA 外部操作ハンドル	
—						MIW 機械的インターロック	
電源側付属						BA	バリア
別売(TMC-223S)						TMC 表面形	端子カバー
裏面形付属						BTC 裏面形	
熱動電磁						引外し方式	
1.7						重量(kg)	
1						一梱入数	
P.60						特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

