

2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF			極数(P)素子数(E)フレーム(AF)																																																
600V									600V									AC	定格電圧																																															
250V									250V									DC																																																
●B-52FD			●B-53FD			●B-54FC			●B-52FKA			●B-53FKA			●B-54FKA			型式																																																
5A	B52FD05		5A	B53FD05		5A	B54FC05		5A	B52FKA05		5A	B53FKA05		5A	B54FKA05	定格電流 ご注文品番 表面形																																																	
10A	B52FD10		10A	B53FD10		10A	B54FC10		10A	B52FKA10		10A	B53FKA10		10A	B54FKA10																																																		
15A	B52FD15		15A	B53FD15		15A	B54FC15		15A	B52FKA15		15A	B53FKA15		15A	B54FKA15																																																		
20A	B52FD20		20A	B53FD20		20A	B54FC20		20A	B52FKA20		20A	B53FKA20		20A	B54FKA20																																																		
30A	B52FD30		30A	B53FD30		30A	B54FC30		30A	B52FKA30		30A	B53FKA30		30A	B54FKA30																																																		
40A	B52FD40		40A	B53FD40		40A	B54FC40		40A	B52FKA40		40A	B53FKA40		40A	B54FKA40																																																		
50A	B52FD50		50A	B53FD50		50A	B54FC50		50A	B52FKA50		50A	B53FKA50		50A	B54FKA50																																																		
表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			接続方法																																																
13,100			14,400			16,210			17,300			19,200			21,240			27,200	29,700			33,120			28,000	29,300			31,110			35,000	36,900			38,940			66,800	69,300			72,720			メーカー希望小売価格(円)																				
2P									3P									4P									DC用はご指定ください	外観及び外形寸法(mm)																																						
A 130			B 52			C 60			D 84			A 130			B 75			C 60			D 84			A 130			B 100			C 60			D 84			A 150	B 65			C 86			D 106			A 150	B 90			C 86			D 106			A 150	B 120			C 86			D 106			
35									25									85									110V	定格																																						
10									50									220V	遮断容量																																															
2.5									14									460V	(kA)																																															
40									40									600V																																																
線押え方式(圧着端子使用可能)									線押え方式(圧着端子使用可能)									125V	DC																																															
22									22									250V																																																
●									●									標準接続方式																																																
●									●									接続可能最大電線(mm²)																																																
●									●									SD 裏面形	接続方式																																															
●									●									FP 埋込形																																																
●									●									AX 補助スイッチ																																																
●									●									AL 警報スイッチ																																																
●									●									SHT 電圧引外し装置																																																
—									●(端子台仕様)									UVT 不足電圧引外し装置																																																
可能									可能									TB 端子台																																																
付属									付属									TRB トリップボタン																																																
別売(LC-2E)									別売(LC-1B)									別売(LC-2C)									LC キャップ式	ハンドルロック																																						
●									●									HL 施錠式																																																
HA-108			HA-108、HM-108			HA-107、HM-57			HA-106			HA-106、HM-106			HM、HA外部操作ハンドル																																																			
●									●									MIW 機械的インターロック																																																
電源側付属									電源側付属									BA バリア																																																
別売(TMC-1)・4Pは2P用×2									別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2									TMC 表面形	端子カバー																																															
別売(BTC-1)・4Pは2P用×2									別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2									BTC 裏面形																																																
完全電磁									完全電磁									引外し方式																																																
0.53			0.74			0.95			1.4			1.8			2.3			重量(kg)																																																
1									1									一梱入数																																																
P.62									P.63									特性、寸法図記載ページ																																																

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)



■DC用はご指定ください。