



Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF		
定格電圧		600V						600V					
AC													
DC								250V					
型式		●B-62FA			●B-63FA			●B-102FB			●B-103FB		
定格電流 ご注文品番 表面形		5A	B62FA05		5A	B63FA05		15A	B102FB01		15A	B103FB01	
		10A	B62FA10		10A	B63FA10		20A	B102FB02		20A	B103FB02	
		15A	B62FA15		15A	B63FA15		30A	B102FB03		30A	B103FB03	
		20A	B62FA20		20A	B63FA20		50A	B102FB05		50A	B103FB05	
		30A	B62FA30		30A	B63FA30		60A	B102FB06		60A	B103FB06	
		40A	B62FA40		40A	B63FA40		75A	B102FB07		75A	B103FB07	
		50A	B62FA50		50A	B63FA50		100A	B102FB10		100A	B103FB10	
		60A	B62FA60		60A	B63FA60							
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		18,200	20,170	22,500	24,400	26,960	27,500	28,800	31,750	35,170	36,000	40,400	43,700
外観及び外形寸法(mm)								DC用はご指定ください					
		2P				3P		2P				3P	
		A 130 B 52 C 60 D 84				A 130 B 75 C 60 D 84		A 150 B 65 C 78 D 97.5				A 150 B 90 C 78 D 97.5	
定格遮断容量(kA)		110V 220V 460V 600V						110V 220V 460V 600V					
		35 10 2.5						50 25 10					
		125V 250V						15 10					
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)						圧着端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)		22						3φ 50A以下は22)					
取付可能付属装置	裏面形 SD	●						●					
	埋込形 FP	●						●					
	補助スイッチ AX	●						●					
	警報スイッチ AL	●						●					
	電圧引外し装置 SHT	●						●					
	不足電圧引外し装置 UVT	—						—					
	端子台 TB	可 能						可 能					
	トリップボタン TRB	付 属						付 属					
	キャップ式 LC	別売(LC-1B)						別売(LC-2C)					
	ハンドルロック 施錠式 HL	●						●					
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-108		HA-108、HM-108				HA-106		HA-106、HM-106			
	機械的インターロック MIW	●						●					
バリア BA	別 売						電源側付属						
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)						別売(TMC-2)					
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)						別売(BTC-2)					
引外し方式		完全電磁						完全電磁					
重量(kg)		0.53		0.74				1.2		1.5			
一梱入数		1						1					
特性、寸法図記載ページ		P.64						P.65					

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



■DC用はご指定ください。