


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			4P・3E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)																																						
600V									600V									AC			定格電圧																																			
250V									250V									DC																																						
●B-102FKA			●B-103FKA			●B-104FKA			●B-222FB			●B-223FB			●B-224FB			型式																																						
15A	B102FKA01		15A	B103FKA01		15A	B104FKA01		125A	B222FB12		125A	B223FB12		125A	B224FB12	定格電流 ご注文品番 表面形																																							
20A	B102FKA02		20A	B103FKA02		20A	B104FKA02		150A	B222FB15		150A	B223FB15		150A	B224FB15																																								
30A	B102FKA03		30A	B103FKA03		30A	B104FKA03		175A	B222FB17		175A	B223FB17		175A	B224FB17																																								
50A	B102FKA05		50A	B103FKA05		50A	B104FKA05		200A	B222FB20		200A	B223FB20		200A	B224FB20																																								
60A	B102FKA06		60A	B103FKA06		60A	B104FKA06		225A	B222FB22		225A	B223FB22		225A	B224FB22																																								
75A	B102FKA07		75A	B103FKA07		75A	B104FKA07																																																	
100A	B102FKA10		100A	B103FKA10		100A	B104FKA10																																																	
表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			接続方法																													
41,200			44,130			47,430			50,500			54,900			58,200			80,500			87,890			93,730			51,500			57,190			63,000			69,000			76,500			81,000			103,000			116,000			121,000			メーカー希望小売価格(円)		
DC用はご指定ください									DC用はご指定ください									外観及び外形寸法(mm)																																						
2P			3P			4P			2P,3P			4P																																												
A 150			A 150			A 150			A 165			A 165			A 165																																									
B 65			B 90			B 120			B 105			B 105			B 140																																									
C 86			C 86			C 86			C 103			C 103			C 103																																									
D 106			D 106			D 106			D 127			D 127			D 127																																									
									2Pは3P中極をはずしたものです																																															
85									85									110V									定格																													
50									30									220V									遮断容量																													
14									18									460V									(kA)																													
40									25									600V																																						
40									25									125V									DC																													
																		250V																																						
圧着端子方式									圧着端子方式									標準接続方式																																						
38(50A以下は22)									150									接続可能最大電線(mm²)																																						
●									●									SD 裏面形									取付可能付属装置																													
●									●									FP 埋込形																																						
●									●									AX 補助スイッチ																																						
●									●									AL 警報スイッチ																																						
●									●									SHT 電圧引外し装置																																						
●									●									UVT 不足電圧引外し装置																																						
—									●(端子台仕様)									TB 端子台																																						
可									可									TRB トリップボタン																																						
付									付									LC キャップ式																																						
別売(LC-2C)									別売(LC-4H)									HL 施錠式																																						
●									●									HM、HA 外部操作ハンドル																																						
HA-106									HA-106、HM-106									MIW 機械的インターロック																																						
●									●									BA バリア																																						
電源側付属									電源側付属									TMC 表面形																																						
別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2									別売(TMC-4H)・4Pは受注加工品									端子カバー																																						
別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2									別売(BTC-4H)									BTC 裏面形																																						
完全電磁									熱動電磁									引外し方式																																						
1.4			1.8			2.3			2.0			2.3			3.1			重量(kg)																																						
1									1									一梱入数																																						
P.66									P.67									特性、寸法図記載ページ																																						

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237
 ■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)



■DC用はご指定ください。