

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			4P・3E・400AF			2P・2E・600AF			3P・3E・600AF			4P・3E・600AF		
定格電圧	AC	600V									600V								
	DC	250V									250V								
型式		●B-402FB			●B-403FB			●B-404FB			●B-602FA			●B-603FA			●B-604FA		
定格電流 ご注文品番 表面形		250A	B402FB25		250A	B403FB25		250A	B404FB25		500A	B602FA50		500A	B603FA50		500A	B604FA50	
		300A	B402FB30		300A	B403FB30		300A	B404FB30					600A	B602FA60		600A	B603FA60	
		350A	B402FB35		350A	B403FB35		350A	B404FB35		600A	B602FA60		600A	B603FA60		600A	B604FA60	
		400A	B402FB40		400A	B403FB40		400A	B404FB40					600A	B603FA60		600A	B604FA60	
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		121,000	130,100	147,000	148,000	161,500	177,000	223,000	241,000	266,500	250,000	264,300	278,000	292,000	313,500	329,000	435,000	470,280	505,560
外観及び外形寸法(mm)		Aはバー端子を含む寸法 2P,3P A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 4P A 257 A'333 B 185 C 103 D 133 2Pは3P中極をはずしたものです									2P,3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです								
定格	110V																		
遮断容量 (kA)	220V	85									85								
	460V	50									50								
	600V	22									22								
	DC	125V	40								40								
	250V	40								40									
標準接続方式		バー端子方式									バー端子方式								
接続可能最大電線(mm ²)																			
取付 可能 付 属 装 置	裏面形 SD	●									●								
	埋込形 FP	●									●								
	補助スイッチ AX	●									●								
	警報スイッチ AL	●									●								
	電圧引外し装置 SHT	●									●								
	不足電圧引外し装置 UVT	●(端子台仕様)									●								
	端子台 TB	可 能									可 能								
	トリップボタン TRB	付 属									付 属								
	キャップ式 LC	-									-								
	ハンドルロック 施錠式 HL	●									●								
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-405、HM-405									HA-402、HM-402								
	機械的インターロック MIW	●									●								
バリア BA	電源側付属									電源側付属									
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B)・4Pは受注加工品									別売(TMC-5)・4Pは受注加工品								
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B)						-			-								
引外し方式		熱動電磁									熱動可調整電磁								
重量(kg)		5.3	6.1		8.2					10			13						
一梱入数		1									1								
特性、寸法図記載ページ		P.68									P.69								

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～■逆接続用は別途注文になります。

■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



■DC用はご指定ください。