




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

3P・3E・800AF			3P・3E・800AF			4P・3E・800AF			3P・3E・1000AF			4P・3E・1000AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)																															
600V			600V			600V			600V			600V			AC																															
250V			250V			250V			250V			250V			DC																															
●B-803FA			●B-803FKA			●B-804FKA			●B-1003FA			●B-1004FA			型式																															
700A	B803FA70		700A	B803FKA70		700A	B804FKA70		1000A	B1003FA10		1000A	B1004FA10		定格電流 ご注文品番 表面形																															
800A	B803FA80		800A	B803FKA80		800A	B804FKA80																																							
表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			表面形			裏面形(注)			埋込形(注)			接続方法																												
390,000			414,200			429,500			513,000			540,000			556,000			775,000			820,000			862,000			695,000			734,000			760,000			1,177,000			1,228,000			1,272,800			メーカー希望小売価格(円)	
A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 			3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194 			4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194 			50Hz、60Hzをご指定ください			3P A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298 			4P A 410 A'570 B 280 C 150 D 190 D'298 			A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法 		外観及び外形寸法(mm)																										
																														110V		定格遮断容量(kA)														
85						125						125																		220V		AC														
35						85						85																		460V																
18						42						42																		600V																
40			40									40																		125V		DC														
40			40									40																		250V																
バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式			標準接続方式																															
																		接続可能最大電線(mm ²)																												
●			●			●			●			●			SD 裏面形		接続方式		取付可能付属装置																											
●			●			●			●			●			FP 埋込形																															
●			●			●			●			●			AX 補助スイッチ																															
●			●			●			●			●			AL 警報スイッチ																															
●			●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置																															
●			●			●			●			●			UVT 不足電圧引外し装置																															
可能			可能			可能			可能			可能			TB 端子台																															
付属			付属			付属			付属			付属			TRB トリップボタン																															
-			-			-			-			-			LC キャップ式		ハンドルロック																													
●			●			●			●			●			HL 施錠式																															
HA-402、HM-402			HA-402、HM-402			HA-402、HM-402			HA-801			HA-801			HM、HA 外部操作ハンドル																															
●			●			●			●			●			MIW 機械的インターロック																															
電源側付属			電源側付属			電源側付属			電源側付属			電源側付属			BA バリア																															
別売(TMC-5)・4Pは受注加工品			別売(TMC-5)・4Pは受注加工品			別売(TMC-5)・4Pは受注加工品			別売(TMC-6)・4Pは受注加工品			別売(TMC-6)・4Pは受注加工品			TMC 表面形		端子カバー																													
-			-			-			-			-			BTC 裏面形																															
熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			引外し方式																															
10.5			10.5			13.5			26			33			重量(kg)																															
1			1			1			1			1			一梱入数																															
			P.70						P.71						特性、寸法図記載ページ																															

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～

■逆接続用は別途注文になります。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。

(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



■DC用はご指定ください。