

Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・1200AF	4P・3E・1200AF	3P・3E・1600AF	4P・3E・1600AF	3P・3E・2000AF	4P・3E・2000AF
定格電圧	AC 600V DC 250V		600V(瞬時遮断式) 250V(瞬時遮断式)		600V 250V	
型式	●B-1203FA		●B-1204FA		●B-2003F	
定格電流 ご注文品番 表面形	1200A B1203FA12		1200A B1204FA12		1800A B2003F18	
接続方法	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)	864,000	907,000	935,000	1,224,000	1,274,000	1,323,000
外観及び外形寸法(mm)	50Hz、60Hzをご指定ください		50Hz、60Hzをご指定ください		50Hz、60Hzをご指定ください	
	 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法		 瞬時遮断式			
定格	110V					
遮断容量 (kA)	AC		DC		AC	
	220V		460V		600V	
	125		85		42	
	40		40		50	
	40		40		50	
標準接続方式	バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式	
接続可能最大電線(mm ²)						
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●(標準仕様)
	埋込形 FP	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可能	可能	可能	可能	可能
	トリップボタン TRB	付属	付属	付属	付属	付属
	キャップ式 LC	-	-	-	-	-
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-801	HA-801	HA-801	HA-1601	HA-1601
	機械的インターロック MIW	●	●	●	●	●
	バリア BA	電源側付属	電源側付属	電源側付属	-	-
	端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-6)・4PIは受注加工品	-	-	-	-
	裏面形 BTC	-	-	-	-	-
引外し方式	熱動可調整電磁		瞬時遮断式		熱動可調整電磁 (調整はカバーを外しておこなってください)	
重量(kg)	26	33	37	49	70	87
一梱入数	1		1		1	
特性、寸法図記載ページ	P.71		P.72		P.73	

定格電圧は最大使用可能電圧。 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
 逆接続用は別途注文になります。
 端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

