


3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		3P・3E・4000AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V		600V		600V		AC	
250V		250V		250V		DC	
●B-2503F		●B-3203F		●B-4003F		型式	
2500A	B2503F25	2800A	B3203F28	3600A	B4003F36	定格電流 ご注文品番 表面形	
		3000A	B3203F30	4000A	B4003F40		
		3200A	B3203F32				
表面形		埋込形(注)		表面形		接続方法	
1,531,000		1,561,000		2,597,000		3,533,000	
50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		50Hz, 60Hzをご指定ください		メーカー希望小売価格(円)	
A 560 B 310 C 226 D 299 D'403 		A 610 B 530 C 304 D 373 D'590 		A 650 B 750 C 374 D 428.5 D'700 		 D'は補助ハンドルを含む寸法	
125		125		125		110V	
85		85		85		220V	
70		70		70		460V	
50		50		50		600V	
50		50		50		125V	
						250V	
裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式	
						接続可能最大電線(mm ²)	
●(標準仕様)		●(標準仕様)		●(標準仕様)		SD 裏面形	
●		—		—		FP 埋込形	
●		●		●		AX 補助スイッチ	
●		●		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		SHT 電圧引外し装置	
●		●		●		UVT 不足電圧引外し装置	
可 能		可 能		可 能		TB 端子台	
付 属		—		—		TRB トリップボタン	
—		—		—		LC キャップ式	
●		●		●		HL ハンドルロック 施錠式	
HA-1601		—		—		HM, HA 外部操作ハンドル	
●		—		—		MIW 機械的インターロック	
—		—		—		BA バリア	
—		—		—		TMC 表面形	
—		—		—		BTC 裏面形	
熱動可調整電磁(調整はカバーを外しておこなってください)		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式	
84		200		250		重量(kg)	
1		1		1		一梱入数	
P.86		P.74		P.74		特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～

(注) ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

