

電子式配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)		3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF		
定格電圧	AC	600V			600V			600V		
	DC									
型式		●B-223WA			●B-403WA			●B-603WA		
定格電流 ご注文品番 表面形	可調整	B223WA			B403WA			B603WA		
	125A / 150A / 175A / 200A / 225A									
	200A / 225A									
	225A									
	225A									
	225A									
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		88,400	95,900	100,400	162,000	175,500	191,000	318,000	339,500	355,000
外観及び外形寸法(mm)		 A 165 B 105 C 68 D 95			 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194		
定格遮断容量(kA)	110V									
	220V	100			100			100		
	460V	50			50			50		
	600V	25			25			25		
	125V									
	250V									
標準接続方式		圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)		100								
取付可能付属装置	裏面形 SD	●			●			●		
	埋込形 FP	●			●			●		
	補助スイッチ AX	●			●			●		
	警報スイッチ AL	●			●			●		
	電圧引外し装置 SHT	●			●			●		
	不足電圧引外し装置 UVT	—			●(端子台仕様)			●		
	端子台 TB	可 能			可 能			可 能		
	トリップボタン TRB	付 属			付 属			付 属		
	キャップ式 LC	LC-2D			—			—		
	施錠式 HL	●			●			●		
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-208、HM-208			HA-406、HM-406			HA-402、HM-407		
	機械的インターロック MIW	●			●			●		
端子カバー	バリア BA	電源側付属			電源側付属			電源側付属		
	表面形 TMC	別売(TMC-4J)			別売(TMC-5B)			別売(TMC-5D)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-4J)			別売(BTC-5B)			—		
引外し方式		電子式可調整			電子式可調整			電子式可調整		
重量(kg)		1.6			5.9			9.7		
一梱入数		1			1			1		
特性、寸法図記載ページ		P.75			P.76			P.77		

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■ 適合圧着端子 P.237
■ バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。
■ 端子カバー 4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

