

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・3E・1200AF			4P・3E・1200AF			3P・3E・1600AF			4P・3E・1600AF		
定格電圧		600V						600V					
AC													
DC													
型式		●B-1203WA			●B-1204W			●B-1603WA			●B-1604WA		
定格電流 ご注文品番 表面形	可調整	600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	B1203WA	可調整	600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	B1204W	可調整	800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	B1603WA	可調整	800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	B1604WA	
接続方法		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
メーカー希望小売価格(円)		864,000	907,000	935,000	1,224,000	1,274,000	1,323,000	1,083,000	1,083,000	1,113,000	1,530,000	1,530,000	1,575,000
外観及び外形寸法(mm)		A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法											

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。 ■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.201 ~
■ 端子カバー 4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y711)