3P・3E・2000AF	4P・3E・2000AF	3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
600V		600V	600V	AC 定格電圧
				DC 定格電圧
◉B-2003W	◉B-2004W	◉B-2503W	◉B-3203WA	型式
可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A **B2003W**	可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A **B2004W**	可調整 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A / 2500A **B2503W**	可調整 2000A / 2500A / 2800A / 3000A / 3200A **B3203WA**	定格電流・ご注文品番 表面形
表面形 / 埋込形(注)	表面形 / 埋込形(注)	表面形 / 埋込形(注)	表面形 / 埋込形(注)	接続方法
1,230,000 / 1,260,000	**1,790,000** / 1,835,000	**1,531,000** / 1,561,000	**2,597,000** / 2,750,000	メーカー希望小売価格(円)
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403	4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403	A 560 B 310 C 226 D 299 D'403	A 560 B 310 C 226 D 299 D'403	外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
				110V AC
125		125	125	220V AC
85		85	85	460V AC
70		70	70	600V AC 定格遮断容量(kA)
				125V DC
				250V DC
裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	標準接続方式
				接続可能最大電線(mm^2)
◉(標準仕様)		◉(標準仕様)	◉(標準仕様)	SD 裏面形 接続方式
◉		◉	◉	FP 埋込形 接続方式
◉		◉	◉	AX 補助スイッチ
◉		◉	◉	AL 警報スイッチ
◉		◉	◉	SHT 電圧引外し装置
◉		◉	◉	UVT 不足電圧引外し装置
可能		可能	可能	TB 端子台
付属		付属	付属	TRB トリップボタン
–		–	–	LC キャップ式 ハンドルロック
◉		◉	◉	HL 施錠式 ハンドルロック
HA-1601		HA-1601	HA-1601	HM、HA 外部操作ハンドル
◉		◉	◉	MIW 機械的インターロック
–		–	–	BA バリア
–		–	–	TMC 表面形 端子カバー
–		–	–	BTC 裏面形 端子カバー
電子式可調整		電子式可調整	電子式可調整	引外し方式
68	85	84	90	重量(kg)
1		1	1	一梱入数
P.85		P.86	P.87	特性、寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～
■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。
(注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)