


耐熱形配線用遮断器


非常用配電盤等認定業務委員会 認定品

配線用遮断器

種別	一種耐熱形				二種耐熱形				一種耐熱形				二種耐熱形											
極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF								3P・3E・50AF															
定格電圧	AC	550V								550V														
	DC	250V								250V														
型式	●FB-52B								●FB-53B															
定格電流 ご注文品番 表面形 ()内は耐熱定格電流です	15A (10.5A)	FB52B15			15A (10.5A)	FB52B152			15A (10.5A)	FB53B15			15A (10.5A)	FB53B152										
	20A (14A)	FB52B20			20A (14A)	FB52B202			20A (14A)	FB53B20			20A (14A)	FB53B202										
	30A (21A)	FB52B30			30A (21A)	FB52B302			30A (21A)	FB53B30			30A (21A)	FB53B302										
	50A (35A)	FB52B50			50A (35A)	FB52B502			50A (35A)	FB53B50			50A (35A)	FB53B502										
接続方法	表面形				表面形		埋込形(注)		表面形				表面形		埋込形(注)									
メーカー希望小売価格(円)	14,100				10,400		14,350		19,000				14,100		19,110									
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください																							
																								
	A 130 B 52 C 60 D 84								A 130 B 75 C 60 D 84															
定格	110V																							
遮断容量 (kA)	AC	220V																						
		5.0																						
		460V																						
		2.5																						
(耐熱定格 遮断容量)	DC	550V																						
		1.5																						
	DC	125V																						
		250V																						
	DC	2.5																						
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)																							
接続可能最大電線(mm ²)	22																							
取付可能	埋込形	FP	—				●				—				●									
付属装置	補助スイッチ	AX	—				●				—				●									
	警報スイッチ	AL	—				●				—				●									
認定番号	1CB-90044								2CB-90081								1CB-90045				2CB-90082			
重量(kg)	0.53								0.46								0.73				0.63			
一梱入数	1																1							
寸法図記載ページ	P.91																P.91							

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準温度40において規定されている定格電流の70%電流です。)
■ 付属装置 AX+ALの製作はできません(注) ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

AX(補助スイッチ) AL(警報スイッチ)



耐熱形配線用遮断器とは

デパート・ホテル、一般ビルなど多数の人が集まる場所で、万一火災が発生した場合には消火設備、非常照明、非常用エレベータなどの初期消火設備、避難手段などが確実に作動することが必要です。このようなことから非常電源設備のうち低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤については、消防法施行規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐える耐熱性能のものが要求され昭和56年消防庁告示第10号においてその具体的な基準が明確化されています。

テンパール耐熱形配線用遮断器はこの基準に適合し「非常用配電盤等認定業務委員会」の認定品です。

耐熱温度特性

