

3P・3E・400AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF		3P・3E・800AF	極数(P)素子数(E)フレーム(AF)
●B-403GA	●B-403GHA	●B-603G	●B-603GH	●B-803GH	型式
110-220-460V	110-220-460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	AC 定格電圧
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	動作時間
100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	漏電警報 感度電流
250、300 350、400	250、300 350、400	500、600		700、800	定格電流(A)
147,000	245,000	315,000	389,000	574,000	メーカー希望小売価格(円)
275	257	400	400	670	A 外形寸法(mm)
333	333	520	520	734	A' 外形寸法(mm)
140	140	210	210	210	B 外形寸法(mm)
103	103	103	103	141	C 外形寸法(mm)
133	133	141	141	179	D 外形寸法(mm)
					A'はバー端子を含む寸法
					110V 定格
35	85	42	85	85	220V AC 遮断容量
22	50	22	42	42	460V (kA)
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	標準接続方式
					接続可能最大電線(mm ²)
●	●	●	●	●	SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	●	FP 埋込形 取付可能付属装置
●	●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置
—	—	—	—	—	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	●	●	HL 施錠式
付属	付属	付属	付属	付属	BA バリア(電源側)
別売(TMC-5B)	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	TMC 表面形 端子カバー
別売(BTC-5B)	別売(BTC-5B)	—	—	—	BTC 裏面形
1C					接点構成
					接点容量
					出力引出し方式
					リセット方式
熱動電磁	熱動電磁	端子台仕様(リード線仕様可能)		押しボタン仕様	引外し方式
6.7	6.7	熱動・可調整電磁	熱動電磁	熱動電磁	重量(kg)
1	1	1	1	1	一梱入数
P.99	P.100	P.101	P.102	P.103	特性、寸法図記載ページ

端子カバー装着の標準仕様は電源側のみ装着です。

■リセット仕様内部回路図

