


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・60AF			3P・3E・60AF					
型式		GB-62EA			GB-63EA					
定格電圧		100-200V			100-200V		415V			
動作時間		0.1秒以内			0.1秒以内					
定格感度電流		15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		60A	62EA6015	62EA6030	60A (15kW)	63EA6015	63EA6030	63EA60154	63EA60304	
接続方法		表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	
メーカー希望小売価格(円)		11,300		13,130	16,680	11,660		14,400	17,960	
外観及び外形寸法(mm)		 ()端子カバー付寸法 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5 				モータ保護兼用  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5				
定格	100V	2.5			2.5					
遮断容量	100/200V									
(kA)	200V	2.5			2.5					
	415V						1.5			
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)		22				22				
中感度形		●100mA				●100mA		●100mA、●200mA		
時延形		—				—		—		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●	●		●			
	埋込形 FP	●		●	●		●			
	補助スイッチ AX	●			●		●			
	警報スイッチ AL	●			●		●			
	テストリード線引出し TBL	●			●		●			
	端子台 TB	可能(縦形)				可能(縦形)				
	キャップ式 RC	別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				
	ハンドルロック 施錠式 HL	—				—				
	外部操作ハンドル HA	—				—				
	バリア BA	—				—				
端子カバー	表面形 TMC	付 属				付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属				裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁				
重量(kg)		0.25				0.37				
一梱入数		40				20				
特性、寸法図記載ページ		P.173				P.173				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合わせください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

