


2P・2E・75AF			3P・3E・75AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-72EA			GB-73EA				型式	
100-200V			100-200V		415V		定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内				動作時間	
15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流	
75A	72EA7515	72EA7530	75A (18.5kW)	73EA7515	73EA7530	73EA75154	73EA75304	
							定格電流 ご注文品番 表面形 () AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	接続方法
15,400		18,500	23,500	16,200		20,600	25,600	メーカー希望小売価格(円)
A 130 (188) B 75 C 60 D 80			モータ保護兼用 A 130 (188) B 75 C 60 D 80				外観及び外形寸法(mm)  () 端子カバー付寸法	
5.0			5.0				100V	定格
5.0			5.0				100/200V	遮断容量
					2.5		200V	(kA)
							415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式	
60			60				接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA●200mA			●100mA●200mA●100/200/500mA				中感度形	
●0.3秒(100mA、200mA)(注1)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)(注2)				時延形	
●		●	●		●	SD 裏面形 接続方式		
●		●	●		●	FP 埋込形		
●			●		●	AX 補助スイッチ		
●			●		●	AL 警報スイッチ		
●			●		●	TBL テストリード線引出し		
						TB 端子台		
可能(縦形)			可能(縦形)				LC キャップ式 ハンドルロック	
別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)				HL 施錠式	
●			●				HA 外部操作ハンドル	
—			—				BA バリア	
別 売			別 売				TMC 表面形 端子カバー	
付 属			付 属				BTC 裏面形	
裏面形付属			裏面形付属				引外し方式	
熱動電磁			熱動電磁				重量(kg)	
0.55			0.70				一梱入数	
10			10				特性、寸法図記載ページ	
P.174			P.174					

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.201～ ■適合圧着端子 P.237

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.221

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合わせください。

■(注1) GB-72EAの時延形型式は、GBL-72EAです。■(注2) GB-73EAの時延形型式は、GBL-73EAです。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

埋込形

裏面形

